

**ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา**  
**(สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม)**  
**สำหรับน้ำมันดีเซลราคา 40.00 - 69.99 บาทต่อลิตร**

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขูดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.26	0.16	0.19	1.42	1.46
	ขนาดกลาง	ตรม.	2.96	0.46	0.58	3.42	3.54
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.55	0.66	0.83	5.21	5.37
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	17.99	3.47	4.34	21.46	22.33
	บดทับ	ลบม. แน่น	33.03	7.92	9.90	40.95	42.93
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	17.76	2.93	3.66	20.69	21.42
	- ตัก	ลบม. หลวม	6.67	1.70	2.13	8.37	8.80
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	31.73	3.34	4.18	35.07	35.91
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	37.55	5.04	6.30	42.59	43.85
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	50.16	4.66	5.82	54.82	55.98
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	66.00	19.00	23.75	85.00	89.75
4	งานวัสดุคัดเลือก ทุกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	25.55	6.36	7.95	31.92	33.51
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	7.47	1.01	1.27	8.48	8.73
	บดทับ	ลบม. แน่น	39.64	9.50	11.88	49.14	51.52
5	งานไหล่ทางทุกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	14.05	1.91	2.38	15.95	16.43
	บดทับ	ลบม. แน่น	46.49	15.33	19.16	61.82	65.65
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบม. แน่น	15.96	2.91	3.64	18.87	19.60
	บดทับ	ลบม. แน่น	57.57	19.10	23.87	76.67	81.45
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	6.09	1.30	1.63	7.40	7.72
8	งานขูดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ทุกรัง 10 ซม.	ตรม.	8.11	1.51	1.89	9.62	10.00
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	9.91	2.47	3.09	12.38	13.00
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	8.73	1.25	1.56	9.98	10.29
9	งานราดยางโพรมีไคด์	ตรม.	7.26	0.54	0.68	7.80	7.93
10	งานราดยางแทคไคด์	ตรม.	6.62	0.77	0.96	7.39	7.58
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตรม.	15.40	1.94	2.43	17.34	17.82
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตรม.	21.28	2.68	3.35	23.96	24.63
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตรม.	31.63	3.99	4.98	35.62	36.62
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตรม.	46.33	5.84	7.30	52.17	53.63
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบม. หลวม	1.65	0.49	0.61	2.14	2.26
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบม. หลวม	2.27	0.68	0.84	2.95	
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบม. หลวม	3.38	1.00	1.26	4.39	
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบม. หลวม	4.95	1.47	1.84	6.43	



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	472.01	16.77	20.97	488.78	492.97
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์โค้ด	ตรม.	12.41	2.56	3.20	14.97	15.61
	บนผิวเทคโค้ด	ตรม.	9.38	2.10	2.63	11.49	12.01
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	189.45	34.07	42.59	223.52	232.04
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	14.81	1.52	1.90	16.33	16.71
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.09	1.92	2.41	10.02	10.50
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.76	2.45	3.06	24.21	24.82
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.87	2.34	2.92	15.20	15.79
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	8.05	0.71	0.88	8.76	8.93
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรีง	ลบม. แน่น	36.75	11.03	13.78	47.78	50.53
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรีง	ลบม. แน่น	40.26	3.53	4.41	43.79	44.67
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	40.43	11.03	13.78	51.45	54.21
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	40.26	3.53	4.41	43.79	44.67
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	24.99	10.73	13.41	35.72	38.40
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	31.24	13.41	16.76	44.64	48.00
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	41.65	17.88	22.34	59.53	64.00
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	11.11	1.93	2.41	13.04	13.53
18	งาน Fog Spray	ตรม.	2.61	0.36	0.45	2.98	3.07
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	39.34	5.56	6.94	44.89	46.28
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	51.81	7.06	8.82	58.86	60.63
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	62.69	7.75	9.68	70.44	72.38
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	75.95	8.59	10.74	84.54	86.68
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	11.87	1.72	2.15	13.58	14.01
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	13.85	2.00	2.50	15.85	16.35



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.28	0.16	0.19	1.43	1.47
	ขนาดกลาง	ตรม.	2.99	0.46	0.58	3.45	3.57
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.60	0.66	0.83	5.26	5.43
2	งานดินคันทาง						
	ปูน - ขน	ลบม. หลวม	18.21	3.47	4.34	21.68	22.55
	บดทับ	ลบม. แน่น	33.48	7.92	9.90	41.40	43.38
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ปูคตัด	ลบม. ปกติ	17.94	2.93	3.66	20.88	21.61
	- ตัก	ลบม. หลวม	6.75	1.70	2.13	8.45	8.88
	หินผุ - ปูคตัด	ลบม. ปกติ	32.12	3.34	4.18	35.46	36.30
	- คันและตัก	ลบม. หลวม	38.00	5.04	6.30	43.04	44.30
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	50.59	4.66	5.82	55.25	56.41
	- คันและตัก	ลบม. หลวม	66.95	19.00	23.75	85.95	90.70
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ปูน - ขน	ลบม. หลวม	25.86	6.36	7.95	32.22	33.81
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	7.55	1.01	1.27	8.56	8.81
	บดทับ	ลบม. แน่น	40.18	9.50	11.88	49.68	52.06
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	14.20	1.91	2.38	16.11	16.59
	บดทับ	ลบม. แน่น	47.11	15.33	19.16	62.44	66.27
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบม. แน่น	16.11	2.91	3.64	19.01	19.74
	บดทับ	ลบม. แน่น	58.35	19.10	23.87	77.45	82.22
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	6.17	1.30	1.63	7.47	7.80
8	งานปูหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตรม.	8.21	1.51	1.89	9.72	10.10
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	10.03	2.47	3.09	12.50	13.12
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	8.83	1.25	1.56	10.08	10.39
9	งานลาดยางโพรมีไคด์	ตรม.	7.39	0.54	0.68	7.93	8.06
10	งานลาดยางแทคไคด์	ตรม.	6.74	0.77	0.96	7.51	7.70
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตรม.	15.66	1.94	2.43	17.60	18.08
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตรม.	21.63	2.68	3.35	24.32	24.99
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตรม.	32.17	3.99	4.98	36.15	37.15
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตรม.	47.11	5.84	7.30	52.95	54.41
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบม. หลวม	1.66	0.49	0.61	2.15	2.28
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบม. หลวม	2.30	0.68	0.84	2.98	3.12
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบม. หลวม	3.42	1.00	1.26	4.42	4.68
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบม. หลวม	5.01	1.47	1.84	6.48	6.86



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	482.79	16.77	20.97	499.56	503.76
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตรม.	12.58	2.56	3.20	15.14	15.78
	บนผิวแตกไคต์	ตรม.	9.49	2.10	2.63	11.60	12.12
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	192.91	34.07	42.59	226.98	235.50
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	15.09	1.52	1.90	16.61	16.99
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.14	1.92	2.41	10.07	10.55
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.00	2.45	3.06	24.45	25.07
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.09	2.34	2.92	15.43	16.01
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	8.19	0.71	0.88	8.89	9.07
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	37.15	11.03	13.78	48.18	50.94
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	40.94	3.53	4.41	44.46	45.35
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	40.87	11.03	13.78	51.90	54.65
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	40.94	3.53	4.41	44.46	45.35
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	25.13	10.73	13.41	35.86	38.54
	บดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	31.42	13.41	16.76	44.82	48.17
	บดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	41.89	17.88	22.34	59.76	64.23
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	11.29	1.93	2.41	13.22	13.70
18	งาน Fog Spray	ตรม.	2.66	0.36	0.45	3.02	3.11
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	บดลึก 3 ซม.	ตรม.	39.66	5.56	6.94	45.22	46.60
	บดลึก 4 ซม.	ตรม.	52.19	7.06	8.82	59.24	61.01
	บดลึก 5 ซม.	ตรม.	63.16	7.75	9.68	70.91	72.84
	บดลึก 6 ซม.	ตรม.	76.52	8.59	10.74	85.11	87.25
20	งาน Milling						
	บดลึก 5 ซม.	ตรม.	12.06	1.72	2.15	13.78	14.21
	บดลึก 10 ซม.	ตรม.	14.07	2.00	2.50	16.07	16.58



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.29	0.16	0.19	1.44	1.48
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.02	0.46	0.58	3.49	3.60
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.65	0.66	0.83	5.31	5.48
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	18.42	3.47	4.34	21.90	22.76
	บดทับ	ลบม. แน่น	33.93	7.92	9.90	41.85	43.83
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	18.13	2.93	3.66	21.06	21.80
	- ตัก	ลบม. หลวม	6.83	1.70	2.13	8.53	8.96
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	32.51	3.34	4.18	35.85	36.68
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	38.45	5.04	6.30	43.49	44.75
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	51.02	4.66	5.82	55.68	56.85
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	67.89	19.00	23.75	86.89	91.64
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	26.16	6.36	7.95	32.53	34.12
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	7.63	1.01	1.27	8.64	8.90
	บดทับ	ลบม. แน่น	40.72	9.50	11.88	50.22	52.60
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	14.36	1.91	2.38	16.27	16.74
	บดทับ	ลบม. แน่น	47.74	15.33	19.16	63.06	66.90
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบม. แน่น	16.25	2.91	3.64	19.16	19.89
	บดทับ	ลบม. แน่น	59.13	19.10	23.87	78.23	83.00
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	6.25	1.30	1.63	7.55	7.88
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตรม.	8.31	1.51	1.89	9.82	10.20
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	10.15	2.47	3.09	12.62	13.24
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	8.93	1.25	1.56	10.17	10.48
9	งานลาดยางไพรม์ไค้ด	ตรม.	7.52	0.54	0.68	8.06	8.19
10	งานลาดยางแทคไค้ด	ตรม.	6.86	0.77	0.96	7.63	7.82
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตรม.	15.92	1.94	2.43	17.86	18.34
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตรม.	21.99	2.68	3.35	24.67	25.34
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตรม.	32.70	3.99	4.98	36.69	37.68
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตรม.	47.89	5.84	7.30	53.73	55.19
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบม. หลวม	1.68	0.49	0.61	2.17	2.29
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบม. หลวม	2.32	0.68	0.84	3.00	3.16
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบม. หลวม	3.46	1.00	1.26	4.46	4.72
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบม. หลวม	5.06	1.47	1.84	6.53	6.90



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	493.57	16.77	20.97	510.35	514.54
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตรม.	12.74	2.56	3.20	15.30	15.94
	บนผิวแทคไค้ด	ตรม.	9.60	2.10	2.63	11.71	12.23
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	196.38	34.07	42.59	230.45	238.97
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	15.37	1.52	1.90	16.88	17.26
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.19	1.92	2.41	10.11	10.60
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.25	2.45	3.06	24.70	25.31
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.32	2.34	2.92	15.65	16.24
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	8.32	0.71	0.88	9.03	9.20
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	37.56	11.03	13.78	48.58	51.34
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	41.61	3.53	4.41	45.14	46.02
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	41.31	11.03	13.78	52.34	55.09
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	41.61	3.53	4.41	45.14	46.02
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	25.27	10.73	13.41	36.00	38.68
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	31.59	13.41	16.76	45.00	48.35
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	42.12	17.88	22.34	60.00	64.47
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	11.46	1.93	2.41	13.39	13.87
18	งาน Fog Spray	ตรม.	2.70	0.36	0.45	3.06	3.15
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	39.98	5.56	6.94	45.54	46.93
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	52.57	7.06	8.82	59.63	61.39
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	63.63	7.75	9.68	71.37	73.31
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	77.08	8.59	10.74	85.67	87.82
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	12.26	1.72	2.15	13.97	14.40
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	14.30	2.00	2.50	16.30	16.80



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดคอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.30	0.16	0.19	1.46	1.50
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.06	0.46	0.58	3.52	3.63
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.70	0.66	0.83	5.37	5.53
2	งานดินคันทาง						
	บุด - ขน	ลบม. หลวม	18.64	3.47	4.34	22.11	22.98
	บดทับ	ลบม. แน่น	34.38	7.92	9.90	42.30	44.28
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - บุดตัด	ลบม. ปกติ	18.32	2.93	3.66	21.25	21.98
	- ตัก	ลบม. หลวม	6.91	1.70	2.13	8.61	9.04
	หินผุ - บุดตัด	ลบม. ปกติ	32.89	3.34	4.18	36.23	37.07
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	38.90	5.04	6.30	43.94	45.20
	หินแข็ง - เจาระเบิด	ลบม. ปกติ	51.45	4.66	5.82	56.11	57.28
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	68.84	19.00	23.75	87.84	92.59
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	บุด - ขน	ลบม. หลวม	26.47	6.36	7.95	32.83	34.42
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	7.71	1.01	1.27	8.73	8.98
	บดทับ	ลบม. แน่น	41.26	9.50	11.88	50.76	53.14
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	14.52	1.91	2.38	16.42	16.90
	บดทับ	ลบม. แน่น	48.36	15.33	19.16	63.69	67.52
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบม. แน่น	16.39	2.91	3.64	19.30	20.03
	บดทับ	ลบม. แน่น	59.91	19.10	23.87	79.00	83.78
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	6.32	1.30	1.63	7.63	7.95
8	งานบุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตรม.	8.41	1.51	1.89	9.92	10.30
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	10.28	2.47	3.09	12.75	13.37
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	9.03	1.25	1.56	10.27	10.58
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตรม.	7.65	0.54	0.68	8.19	8.32
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตรม.	6.98	0.77	0.96	7.75	7.94
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตรม.	16.18	1.94	2.43	18.12	18.60
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตรม.	22.35	2.68	3.35	25.03	25.70
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตรม.	33.24	3.99	4.98	37.22	38.22
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตรม.	48.68	5.84	7.30	54.51	55.97
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบม. หลวม	1.70	0.49	0.61	2.19	2.31
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบม. หลวม	2.35	0.68	0.84	3.03	3.19
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบม. หลวม	3.49	1.00	1.26	4.50	4.75
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบม. หลวม	5.12	1.47	1.84	6.59	7.07





ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	504.36	16.77	20.97	521.13	525.32
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตรม.	12.91	2.56	3.20	15.47	16.11
	บนผิวแทค ไค้ด	ตรม.	9.72	2.10	2.63	11.82	12.34
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	199.84	34.07	42.59	233.91	242.43
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	15.64	1.52	1.90	17.16	17.54
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.24	1.92	2.41	10.16	10.64
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.49	2.45	3.06	24.94	25.55
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.54	2.34	2.92	15.88	16.46
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	8.46	0.71	0.88	9.16	9.34
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	37.96	11.03	13.78	48.98	51.74
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	42.29	3.53	4.41	45.82	46.70
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	41.76	11.03	13.78	52.78	55.54
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	42.29	3.53	4.41	45.82	46.70
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	25.42	10.73	13.41	36.14	38.82
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	31.77	13.41	16.76	45.18	48.53
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	42.36	17.88	22.34	60.24	64.70
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	11.63	1.93	2.41	13.56	14.04
18	งาน Fog Spray	ตรม.	2.75	0.36	0.45	3.11	3.20
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	40.31	5.56	6.94	45.86	47.25
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	52.95	7.06	8.82	60.01	61.77
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	64.09	7.75	9.68	71.84	73.78
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	77.65	8.59	10.74	86.24	88.39
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	12.45	1.72	2.15	14.17	14.60
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	14.52	2.00	2.50	16.53	17.03



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.31	0.16	0.19	1.47	1.51
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.09	0.46	0.58	3.55	3.67
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.76	0.66	0.83	5.42	5.58
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	18.86	3.47	4.34	22.33	23.19
	บดทับ	ลบม. แน่น	34.83	7.92	9.90	42.75	44.73
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	18.51	2.93	3.66	21.44	22.17
	- ตัก	ลบม. หลวม	6.99	1.70	2.13	8.70	9.12
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	33.28	3.34	4.18	36.62	37.45
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	39.35	5.04	6.30	44.39	45.65
	หินแข็ง - เเจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	51.89	4.66	5.82	56.55	57.71
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	69.79	19.00	23.75	88.79	93.54
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	26.77	6.36	7.95	33.13	34.72
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	7.80	1.01	1.27	8.81	9.06
	บดทับ	ลบม. แน่น	41.80	9.50	11.88	51.30	53.68
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	14.67	1.91	2.38	16.58	17.05
	บดทับ	ลบม. แน่น	48.98	15.33	19.16	64.31	68.14
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบม. แน่น	16.53	2.91	3.64	19.44	20.17
	บดทับ	ลบม. แน่น	60.68	19.10	23.87	79.78	84.56
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	6.40	1.30	1.63	7.70	8.03
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตรม.	8.51	1.51	1.89	10.02	10.40
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	10.40	2.47	3.09	12.87	13.49
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	9.12	1.25	1.56	10.37	10.68
9	งานลาดยางไพรม์ไค้ต	ตรม.	7.78	0.54	0.68	8.32	8.45
10	งานลาดยางแทคไค้ต	ตรม.	7.10	0.77	0.96	7.87	8.06
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตรม.	16.44	1.94	2.43	18.38	18.86
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตรม.	22.71	2.68	3.35	25.39	26.06
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตรม.	33.77	3.99	4.98	37.76	38.75
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตรม.	49.46	5.84	7.30	55.30	56.76
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบม. หลวม	1.72	0.49	0.61	2.21	2.33
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบม. หลวม	2.37	0.68	0.84	3.05	3.22
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบม. หลวม	3.53	1.00	1.26	4.54	4.79
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบม. หลวม	5.17	1.47	1.84	6.64	7.04



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	515.14	16.77	20.97	531.91	536.11
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตรม.	13.08	2.56	3.20	15.63	16.27
	บนผิวแทคไคต์	ตรม.	9.83	2.10	2.63	11.93	12.45
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	203.31	34.07	42.59	237.38	245.90
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	15.92	1.52	1.90	17.44	17.82
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.29	1.92	2.41	10.21	10.69
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.73	2.45	3.06	25.19	25.80
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.76	2.34	2.92	16.10	16.68
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	8.59	0.71	0.88	9.30	9.47
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	38.36	11.03	13.78	49.39	52.14
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	42.96	3.53	4.41	46.49	47.37
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	42.20	11.03	13.78	53.22	55.98
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	42.96	3.53	4.41	46.49	47.37
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	25.56	10.73	13.41	36.28	38.96
	บุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	31.95	13.41	16.76	45.35	48.71
	บุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	42.60	17.88	22.34	60.47	64.94
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	11.80	1.93	2.41	13.73	14.22
18	งาน Fog Spray	ตรม.	2.79	0.36	0.45	3.15	3.24
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	บุดลึก 3 ซม.	ตรม.	40.63	5.56	6.94	46.19	47.57
	บุดลึก 4 ซม.	ตรม.	53.33	7.06	8.82	60.39	62.15
	บุดลึก 5 ซม.	ตรม.	64.56	7.75	9.68	72.31	74.24
	บุดลึก 6 ซม.	ตรม.	78.22	8.59	10.74	86.81	88.96
20	งาน Milling						
	บุดลึก 5 ซม.	ตรม.	12.64	1.72	2.15	14.36	14.79
	บุดลึก 10 ซม.	ตรม.	14.75	2.00	2.50	16.75	17.25



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.33	0.16	0.19	1.48	1.52
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.12	0.46	0.58	3.58	3.70
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.81	0.66	0.83	5.47	5.64
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	19.07	3.47	4.34	22.54	23.41
	บดทับ	ลบม. แน่น	35.28	7.92	9.90	43.20	45.18
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	18.70	2.93	3.66	21.63	22.36
	- ตัก	ลบม. หลวม	7.07	1.70	2.13	8.78	9.20
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	33.67	3.34	4.18	37.01	37.84
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	39.80	5.04	6.30	44.84	46.09
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	52.32	4.66	5.82	56.98	58.14
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	70.74	19.00	23.75	89.74	94.49
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	27.07	6.36	7.95	33.44	35.03
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	7.88	1.01	1.27	8.89	9.15
	บดทับ	ลบม. แน่น	42.34	9.50	11.88	51.84	54.22
5	งานไหล่ทางลูกรังผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	14.83	1.91	2.38	16.73	17.21
	บดทับ	ลบม. แน่น	49.61	15.33	19.16	64.93	68.76
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	16.68	2.91	3.64	19.59	20.31
	บดทับ	ลบม. แน่น	61.46	19.10	23.87	80.56	85.33
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	6.48	1.30	1.63	7.78	8.11
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	8.61	1.51	1.89	10.12	10.50
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	10.52	2.47	3.09	13.00	13.61
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	9.22	1.25	1.56	10.47	10.78
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตรม.	7.90	0.54	0.68	8.44	8.58
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตรม.	7.22	0.77	0.96	7.99	8.18
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ตรม.	16.70	1.94	2.43	18.64	19.12
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ตรม.	23.07	2.68	3.35	25.75	26.42
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	34.30	3.99	4.98	38.29	39.29
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ตรม.	50.24	5.84	7.30	56.08	57.54
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ลบม. หลวม	1.74	0.49	0.61	2.23	2.35
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ลบม. หลวม	2.40	0.68	0.84	3.08	3.22
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	3.57	1.00	1.26	4.57	4.83
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	5.23	1.47	1.84	6.70	7.17



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	525.92	16.77	20.97	542.70	546.89
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตรม.	13.24	2.56	3.20	15.80	16.44
	บนผิวแตกไคต์	ตรม.	9.94	2.10	2.63	12.04	12.56
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	206.77	34.07	42.59	240.84	249.36
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	16.19	1.52	1.90	17.71	18.09
	ค่าแบบข้างตึกตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.33	1.92	2.41	10.26	10.74
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.98	2.45	3.06	25.43	26.04
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.99	2.34	2.92	16.32	16.91
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	8.73	0.71	0.88	9.43	9.61
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	38.76	11.03	13.78	49.79	52.55
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	43.64	3.53	4.41	47.17	48.05
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	42.64	11.03	13.78	53.67	56.42
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	43.64	3.53	4.41	47.17	48.05
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	25.70	10.73	13.41	36.43	39.11
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	32.12	13.41	16.76	45.53	48.88
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	42.83	17.88	22.34	60.71	65.18
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	11.98	1.93	2.41	13.91	14.39
18	งาน Fog Spray	ตรม.	2.83	0.36	0.45	3.20	3.29
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	40.95	5.56	6.94	46.51	47.90
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	53.72	7.06	8.82	60.77	62.54
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	65.02	7.75	9.68	72.77	74.71
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	78.79	8.59	10.74	87.38	89.53
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	12.84	1.72	2.15	14.55	14.98
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	14.98	2.00	2.50	16.98	17.48



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.34	0.16	0.19	1.49	1.53
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.15	0.46	0.58	3.62	3.73
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.86	0.66	0.83	5.52	5.69
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	19.29	3.47	4.34	22.76	23.63
	บดทับ	ลบม. แน่น	35.74	7.92	9.90	43.65	45.63
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	18.88	2.93	3.66	21.82	22.55
	- ตัก	ลบม. หลวม	7.16	1.70	2.13	8.86	9.28
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	34.05	3.34	4.18	37.39	38.23
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	40.24	5.04	6.30	45.28	46.54
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	52.75	4.66	5.82	57.41	58.58
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	71.69	19.00	23.75	90.69	95.44
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	27.38	6.36	7.95	33.74	35.33
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	7.96	1.01	1.27	8.98	9.23
	บดทับ	ลบม. แน่น	42.88	9.50	11.88	52.39	54.76
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	14.98	1.91	2.38	16.89	17.37
	บดทับ	ลบม. แน่น	50.23	15.33	19.16	65.56	69.39
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบม. แน่น	16.82	2.91	3.64	19.73	20.46
	บดทับ	ลบม. แน่น	62.24	19.10	23.87	81.34	86.11
7	งานตัดแต่งชั้นบ้นไค	ลบม. แน่น	6.55	1.30	1.63	7.86	8.18
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตรม.	8.71	1.51	1.89	10.22	10.60
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	10.65	2.47	3.09	13.12	13.74
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	9.32	1.25	1.56	10.56	10.88
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตรม.	8.03	0.54	0.68	8.57	8.71
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตรม.	7.34	0.77	0.96	8.11	8.30
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ตรม.	16.96	1.94	2.43	18.90	19.38
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ตรม.	23.43	2.68	3.35	26.11	26.78
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	34.84	3.99	4.98	38.82	39.82
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ตรม.	51.02	5.84	7.30	56.86	58.32
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ลบม. หลวม	1.75	0.49	0.61	2.24	2.37
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ลบม. หลวม	2.42	0.68	0.84	3.10	3.27
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	3.60	1.00	1.26	4.67	4.97
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	5.28	1.47	1.84	6.75	7.17



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	536.71	16.77	20.97	553.48	557.67
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตรม.	13.41	2.56	3.20	15.96	16.60
	บนผิวแตกไคต์	ตรม.	10.05	2.10	2.63	12.15	12.67
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	210.24	34.07	42.59	244.31	252.83
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	16.47	1.52	1.90	17.99	18.37
	ค่าแบบข้างคิวดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.38	1.92	2.41	10.31	10.79
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	23.22	2.45	3.06	25.67	26.29
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	14.21	2.34	2.92	16.55	17.13
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	8.86	0.71	0.88	9.57	9.75
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	39.17	11.03	13.78	50.19	52.95
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	44.32	3.53	4.41	47.85	48.73
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	43.08	11.03	13.78	54.11	56.87
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	44.32	3.53	4.41	47.85	48.73
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	25.84	10.73	13.41	36.57	39.25
	บดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	32.30	13.41	16.76	45.71	49.06
	บดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	43.07	17.88	22.34	60.95	65.41
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	12.15	1.93	2.41	14.08	14.56
18	งาน Fog Spray	ตรม.	2.88	0.36	0.45	3.24	3.33
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	บดลึก 3 ซม.	ตรม.	41.28	5.56	6.94	46.83	48.22
	บดลึก 4 ซม.	ตรม.	54.10	7.06	8.82	61.15	62.92
	บดลึก 5 ซม.	ตรม.	65.49	7.75	9.68	73.24	75.17
	บดลึก 6 ซม.	ตรม.	79.36	8.59	10.74	87.95	90.09
20	งาน Milling						
	บดลึก 5 ซม.	ตรม.	13.03	1.72	2.15	14.75	15.18
	บดลึก 10 ซม.	ตรม.	15.20	2.00	2.50	17.21	17.71



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.35	0.16	0.19	1.51	1.55
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.18	0.46	0.58	3.65	3.76
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.91	0.66	0.83	5.57	5.74
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	19.50	3.47	4.34	22.97	23.84
	บดทับ	ลบม. แน่น	36.19	7.92	9.90	44.11	46.08
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	19.07	2.93	3.66	22.00	22.74
	- ตัก	ลบม. หลวม	7.24	1.70	2.13	8.94	9.36
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	34.44	3.34	4.18	37.78	38.61
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	40.69	5.04	6.30	45.73	46.99
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	53.19	4.66	5.82	57.84	59.01
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	72.63	19.00	23.75	91.63	96.38
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	27.68	6.36	7.95	34.04	35.63
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.05	1.01	1.27	9.06	9.31
	บดทับ	ลบม. แน่น	43.42	9.50	11.88	52.93	55.30
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	15.14	1.91	2.38	17.04	17.52
	บดทับ	ลบม. แน่น	50.85	15.33	19.16	66.18	70.01
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบม. แน่น	16.96	2.91	3.64	19.87	20.60
	บดทับ	ลบม. แน่น	63.01	19.10	23.87	82.11	86.89
7	งานตัดแต่งชั้นบ้นไค	ลบม. แน่น	6.63	1.30	1.63	7.93	8.26
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	8.81	1.51	1.89	10.32	10.70
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	10.77	2.47	3.09	13.24	13.86
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	9.42	1.25	1.56	10.66	10.97
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตรม.	8.16	0.54	0.68	8.70	8.84
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตรม.	7.46	0.77	0.96	8.23	8.42
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตรม.	17.22	1.94	2.43	19.16	19.64
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตรม.	23.79	2.68	3.35	26.47	27.14
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตรม.	35.37	3.99	4.98	39.36	40.35
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตรม.	51.81	5.84	7.30	57.64	59.10
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบม. หลวม	1.77	0.49	0.61	2.26	2.38
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบม. หลวม	2.45	0.68	0.84	3.13	3.29
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบม. หลวม	3.64	1.00	1.26	4.65	4.90
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบม. หลวม	5.33	1.47	1.84	6.81	7.14





ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	547.49	16.77	20.97	564.26	568.46
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตรม.	13.57	2.56	3.20	16.13	16.77
	บนผิวแทคไคต์	ตรม.	10.16	2.10	2.63	12.26	12.78
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	213.70	34.07	42.59	247.77	256.29
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	16.75	1.52	1.90	18.26	18.64
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.43	1.92	2.41	10.35	10.84
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	23.47	2.45	3.06	25.92	26.53
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	14.44	2.34	2.92	16.77	17.36
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	9.00	0.71	0.88	9.70	9.88
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	39.57	11.03	13.78	50.59	53.35
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	44.99	3.53	4.41	48.52	49.40
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	43.53	11.03	13.78	54.55	57.31
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	44.99	3.53	4.41	48.52	49.40
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	25.98	10.73	13.41	36.71	39.39
	บุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	32.48	13.41	16.76	45.89	49.24
	บุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	43.31	17.88	22.34	61.18	65.65
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	12.32	1.93	2.41	14.25	14.73
18	งาน Fog Spray	ตรม.	2.92	0.36	0.45	3.28	3.37
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	บุดลึก 3 ซม.	ตรม.	41.60	5.56	6.94	47.16	48.54
	บุดลึก 4 ซม.	ตรม.	54.48	7.06	8.82	61.54	63.30
	บุดลึก 5 ซม.	ตรม.	65.96	7.75	9.68	73.70	75.64
	บุดลึก 6 ซม.	ตรม.	79.93	8.59	10.74	88.52	90.66
20	งาน Milling						
	บุดลึก 5 ซม.	ตรม.	13.22	1.72	2.15	14.94	15.37
	บุดลึก 10 ซม.	ตรม.	15.43	2.00	2.50	17.43	17.93



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.37	0.16	0.19	1.52	1.56
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.22	0.46	0.58	3.68	3.80
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.97	0.66	0.83	5.63	5.79
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	19.72	3.47	4.34	23.19	24.06
	บดทับ	ลบม. แน่น	36.64	7.92	9.90	44.56	46.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	19.26	2.93	3.66	22.19	22.92
	- ตัก	ลบม. หลวม	7.32	1.70	2.13	9.02	9.45
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	34.82	3.34	4.18	38.17	39.00
	- ดินและตัก	ลบม. หลวม	41.14	5.04	6.30	46.18	47.44
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	53.62	4.66	5.82	58.28	59.44
	- ดินและตัก	ลบม. หลวม	73.58	19.00	23.75	92.58	97.33
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	27.98	6.36	7.95	34.35	35.94
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.13	1.01	1.27	9.14	9.39
	บดทับ	ลบม. แน่น	43.96	9.50	11.88	53.47	55.84
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	15.30	1.91	2.38	17.20	17.68
	บดทับ	ลบม. แน่น	51.48	15.33	19.16	66.80	70.63
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบม. แน่น	17.10	2.91	3.64	20.01	20.74
	บดทับ	ลบม. แน่น	63.79	19.10	23.87	82.89	87.67
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	6.71	1.30	1.63	8.01	8.34
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตรม.	8.91	1.51	1.89	10.43	10.80
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	10.89	2.47	3.09	13.37	13.99
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	9.51	1.25	1.56	10.76	11.07
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตรม.	8.29	0.54	0.68	8.83	8.97
10	งานลาดยางเทคโค้ด	ตรม.	7.57	0.77	0.96	8.35	8.54
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตรม.	17.48	1.94	2.43	19.42	19.90
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตรม.	24.15	2.68	3.35	26.83	27.50
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตรม.	35.91	3.99	4.98	39.89	40.89
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตรม.	52.59	5.84	7.30	58.43	59.89
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบม. หลวม	1.79	0.49	0.61	2.28	2.40
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบม. หลวม	2.47	0.68	0.84	3.15	3.29
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบม. หลวม	3.68	1.00	1.26	4.68	4.93
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบม. หลวม	5.39	1.47	1.84	6.86	7.20



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	558.28	16.77	20.97	575.05	579.24
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตรม.	13.74	2.56	3.20	16.29	16.93
	บนผิวแทคไค้ด	ตรม.	10.27	2.10	2.63	12.37	12.89
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	217.17	34.07	42.59	251.24	259.76
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	17.02	1.52	1.90	18.54	18.92
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.48	1.92	2.41	10.40	10.88
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	23.71	2.45	3.06	26.16	26.78
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	14.66	2.34	2.92	17.00	17.58
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	9.13	0.71	0.88	9.84	10.02
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	39.97	11.03	13.78	51.00	53.75
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	45.67	3.53	4.41	49.20	50.08
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	43.97	11.03	13.78	54.99	57.75
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	45.67	3.53	4.41	49.20	50.08
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	26.13	10.73	13.41	36.85	39.53
	บุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	32.66	13.41	16.76	46.06	49.42
	บุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	43.54	17.88	22.34	61.42	65.89
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	12.49	1.93	2.41	14.42	14.91
18	งาน Fog Spray	ตรม.	2.97	0.36	0.45	3.33	3.42
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	บุดลึก 3 ซม.	ตรม.	41.92	5.56	6.94	47.48	48.87
	บุดลึก 4 ซม.	ตรม.	54.86	7.06	8.82	61.92	63.68
	บุดลึก 5 ซม.	ตรม.	66.42	7.75	9.68	74.17	76.11
	บุดลึก 6 ซม.	ตรม.	80.49	8.59	10.74	89.08	91.23
20	งาน Milling						
	บุดลึก 5 ซม.	ตรม.	13.42	1.72	2.15	15.14	15.56
	บุดลึก 10 ซม.	ตรม.	15.66	2.00	2.50	17.66	18.16



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.38	0.16	0.19	1.53	1.57
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.25	0.46	0.58	3.71	3.83
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.02	0.66	0.83	5.68	5.84
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	19.93	3.47	4.34	23.40	24.27
	บดทับ	ลบม. แน่น	37.09	7.92	9.90	45.01	46.99
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	19.45	2.93	3.66	22.38	23.11
	- ตัก	ลบม. หลวม	7.40	1.70	2.13	9.10	9.53
	หินหุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	35.21	3.34	4.18	38.55	39.39
	- คันและตัก	ลบม. หลวม	41.59	5.04	6.30	46.63	47.89
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	54.05	4.66	5.82	58.71	59.87
	- คันและตัก	ลบม. หลวม	74.53	19.00	23.75	93.53	98.28
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	28.29	6.36	7.95	34.65	36.24
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.21	1.01	1.27	9.22	9.48
	บดทับ	ลบม. แน่น	44.51	9.50	11.88	54.01	56.38
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	15.45	1.91	2.38	17.36	17.83
	บดทับ	ลบม. แน่น	52.10	15.33	19.16	67.43	71.26
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบม. แน่น	17.25	2.91	3.64	20.16	20.88
	บดทับ	ลบม. แน่น	64.57	19.10	23.87	83.67	88.44
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	6.78	1.30	1.63	8.09	8.41
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	9.01	1.51	1.89	10.53	10.90
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	11.02	2.47	3.09	13.49	14.11
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	9.61	1.25	1.56	10.86	11.17
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตรม.	8.42	0.54	0.68	8.96	9.09
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตรม.	7.69	0.77	0.96	8.47	8.66
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตรม.	17.74	1.94	2.43	19.68	20.16
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตรม.	24.51	2.68	3.35	27.19	27.86
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตรม.	36.44	3.99	4.98	40.43	41.42
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตรม.	53.37	5.84	7.30	59.21	60.67
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบม. หลวม	1.81	0.49	0.61	2.30	2.42
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบม. หลวม	2.50	0.68	0.84	3.17	3.34
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบม. หลวม	3.72	1.00	1.26	4.72	4.97
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบม. หลวม	5.44	1.47	1.84	6.91	7.31



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	569.06	16.77	20.97	585.83	590.02
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตรม.	13.90	2.56	3.20	16.46	17.10
	บนผิวแตกไคต์	ตรม.	10.38	2.10	2.63	12.48	13.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	220.63	34.07	42.59	254.70	263.22
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	17.30	1.52	1.90	18.82	19.20
	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.53	1.92	2.41	10.45	10.93
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	23.95	2.45	3.06	26.41	27.02
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	14.88	2.34	2.92	17.22	17.81
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	9.27	0.71	0.88	9.97	10.15
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	40.37	11.03	13.78	51.40	54.16
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	46.35	3.53	4.41	49.87	50.76
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	44.41	11.03	13.78	55.44	58.19
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	46.35	3.53	4.41	49.87	50.76
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บุคลิกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	26.27	10.73	13.41	36.99	39.67
	บุคลิกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	32.83	13.41	16.76	46.24	49.59
	บุคลิกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	43.78	17.88	22.34	61.66	66.12
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	12.67	1.93	2.41	14.60	15.08
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.01	0.36	0.45	3.37	3.46
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	บุคลิก 3 ซม.	ตรม.	42.25	5.56	6.94	47.80	49.19
	บุคลิก 4 ซม.	ตรม.	55.24	7.06	8.82	62.30	64.06
	บุคลิก 5 ซม.	ตรม.	66.89	7.75	9.68	74.64	76.57
	บุคลิก 6 ซม.	ตรม.	81.06	8.59	10.74	89.65	91.80
20	งาน Milling						
	บุคลิก 5 ซม.	ตรม.	13.61	1.72	2.15	15.33	15.76
	บุคลิก 10 ซม.	ตรม.	15.88	2.00	2.50	17.88	18.39



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.39	0.16	0.19	1.55	1.58
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.28	0.46	0.58	3.74	3.86
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.07	0.66	0.83	5.73	5.90
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	20.15	3.47	4.34	23.62	24.49
	บดทับ	ลบม. แน่น	37.54	7.92	9.90	45.46	47.44
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	19.64	2.93	3.66	22.57	23.30
	- ตัก	ลบม. หลวม	7.48	1.70	2.13	9.18	9.61
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	35.60	3.34	4.18	38.94	39.77
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	42.04	5.04	6.30	47.08	48.34
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	54.48	4.66	5.82	59.14	60.31
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	75.48	19.00	23.75	94.48	99.23
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	28.59	6.36	7.95	34.95	36.55
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.29	1.01	1.27	9.31	9.56
	บดทับ	ลบม. แน่น	45.05	9.50	11.88	54.55	56.92
5	งานไหล่ทางลูกเรียงผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	15.61	1.91	2.38	17.51	17.99
	บดทับ	ลบม. แน่น	52.72	15.33	19.16	68.05	71.88
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบม. แน่น	17.39	2.91	3.64	20.30	21.03
	บดทับ	ลบม. แน่น	65.35	19.10	23.87	84.44	89.22
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	6.86	1.30	1.63	8.16	8.49
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตรม.	9.11	1.51	1.89	10.63	11.00
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	11.14	2.47	3.09	13.61	14.23
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	9.71	1.25	1.56	10.96	11.27
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตรม.	8.55	0.54	0.68	9.09	9.22
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตรม.	7.81	0.77	0.96	8.59	8.78
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตรม.	18.00	1.94	2.43	19.94	20.42
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตรม.	24.87	2.68	3.35	27.55	28.22
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตรม.	36.97	3.99	4.98	40.96	41.96
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตรม.	54.15	5.84	7.30	59.99	61.45
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบม. หลวม	1.83	0.49	0.61	2.32	
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบม. หลวม	2.52	0.68	0.84	3.20	
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบม. หลวม	3.75	1.00	1.26	4.76	
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบม. หลวม	5.50	1.47	1.84	6.97	



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	579.84	16.77	20.97	596.61	600.81
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรูมไค้ด	ตรม.	14.07	2.56	3.20	16.63	17.27
	บนผิวแตกไค้ด	ตรม.	10.49	2.10	2.63	12.59	13.11
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	224.10	34.07	42.59	258.17	266.69
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	17.57	1.52	1.90	19.09	19.47
	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.57	1.92	2.41	10.50	10.98
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	24.20	2.45	3.06	26.65	27.26
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	15.11	2.34	2.92	17.45	18.03
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	9.40	0.71	0.88	10.11	10.29
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	40.78	11.03	13.78	51.80	54.56
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	47.02	3.53	4.41	50.55	51.43
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	44.85	11.03	13.78	55.88	58.64
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	47.02	3.53	4.41	50.55	51.43
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บุคลิกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	26.41	10.73	13.41	37.14	39.82
	บุคลิกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	33.01	13.41	16.76	46.42	49.77
	บุคลิกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	44.02	17.88	22.34	61.89	66.36
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	12.84	1.93	2.41	14.77	15.25
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.05	0.36	0.45	3.42	3.51
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	บุคลิก 3 ซม.	ตรม.	42.57	5.56	6.94	48.13	49.51
	บุคลิก 4 ซม.	ตรม.	55.63	7.06	8.82	62.68	64.45
	บุคลิก 5 ซม.	ตรม.	67.35	7.75	9.68	75.10	77.04
	บุคลิก 6 ซม.	ตรม.	81.63	8.59	10.74	90.22	92.37
20	งาน Milling						
	บุคลิก 5 ซม.	ตรม.	13.81	1.72	2.15	15.52	15.95
	บุคลิก 10 ซม.	ตรม.	16.11	2.00	2.50	18.11	18.61



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.40	0.16	0.19	1.56	1.60
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.31	0.46	0.58	3.78	3.89
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.12	0.66	0.83	5.78	5.95
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	20.36	3.47	4.34	23.84	24.70
	บดทับ	ลบม. แน่น	37.99	7.92	9.90	45.91	47.89
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	19.82	2.93	3.66	22.75	23.49
	- ตัก	ลบม. หลวม	7.56	1.70	2.13	9.26	9.69
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	35.98	3.34	4.18	39.32	40.16
	- คันและตัก	ลบม. หลวม	42.49	5.04	6.30	47.53	48.79
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	54.92	4.66	5.82	59.57	60.74
	- คันและตัก	ลบม. หลวม	76.42	19.00	23.75	95.42	100.17
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	28.89	6.36	7.95	35.26	36.85
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.38	1.01	1.27	9.39	9.64
	บดทับ	ลบม. แน่น	45.59	9.50	11.88	55.09	57.47
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	15.76	1.91	2.38	17.67	18.14
	บดทับ	ลบม. แน่น	53.35	15.33	19.16	68.67	72.50
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบม. แน่น	17.53	2.91	3.64	20.44	21.17
	บดทับ	ลบม. แน่น	66.12	19.10	23.87	85.22	90.00
7	งานตัดแต่งชั้นบ้นไค	ลบม. แน่น	6.94	1.30	1.63	8.24	8.57
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตรม.	9.21	1.51	1.89	10.73	11.10
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	11.27	2.47	3.09	13.74	14.36
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	9.81	1.25	1.56	11.05	11.36
9	งานลาดยางไพรม์ไค้ด	ตรม.	8.68	0.54	0.68	9.22	9.35
10	งานลาดยางแทคไค้ด	ตรม.	7.93	0.77	0.96	8.70	8.90
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตรม.	18.26	1.94	2.43	20.20	20.68
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตรม.	25.23	2.68	3.35	27.91	28.58
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตรม.	37.51	3.99	4.98	41.50	42.49
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตรม.	54.94	5.84	7.30	60.77	62.23
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.39
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบม. หลวม	2.55	0.68	0.84	3.22	3.39
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบม. หลวม	3.79	1.00	1.26	4.79	5.05
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39





ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	590.63	16.77	20.97	607.40	611.59
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรูมไค้ด	ตรม.	14.23	2.56	3.20	16.79	17.43
	บนผิวเทคไค้ด	ตรม.	10.60	2.10	2.63	12.70	13.22
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	227.56	34.07	42.59	261.63	270.15
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	17.85	1.52	1.90	19.37	19.75
	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.62	1.92	2.41	10.55	11.03
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	24.44	2.45	3.06	26.90	27.51
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	15.33	2.34	2.92	17.67	18.25
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	9.54	0.71	0.88	10.25	10.42
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	41.18	11.03	13.78	52.20	54.96
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	47.70	3.53	4.41	51.23	52.11
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	45.30	11.03	13.78	56.32	59.08
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	47.70	3.53	4.41	51.23	52.11
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	26.55	10.73	13.41	37.28	39.96
	บุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	33.19	13.41	16.76	46.60	49.95
	บุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	44.25	17.88	22.34	62.13	66.60
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	13.01	1.93	2.41	14.94	15.43
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.10	0.36	0.45	3.46	3.55
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	บุดลึก 3 ซม.	ตรม.	42.89	5.56	6.94	48.45	49.84
	บุดลึก 4 ซม.	ตรม.	56.01	7.06	8.82	63.06	64.83
	บุดลึก 5 ซม.	ตรม.	67.82	7.75	9.68	75.57	77.50
	บุดลึก 6 ซม.	ตรม.	82.20	8.59	10.74	90.79	92.94
20	งาน Milling						
	บุดลึก 5 ซม.	ตรม.	14.00	1.72	2.15	15.72	16.15
	บุดลึก 10 ซม.	ตรม.	16.33	2.00	2.50	18.34	18.84



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.42	0.16	0.19	1.57	1.61
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.35	0.46	0.58	3.81	3.92
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.17	0.66	0.83	5.84	6.00
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	20.58	3.47	4.34	24.05	24.92
	บดทับ	ลบม. แน่น	38.44	7.92	9.90	46.36	48.34
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	20.01	2.93	3.66	22.94	23.67
	- ตัก	ลบม. หลวม	7.64	1.70	2.13	9.34	9.77
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	36.37	3.34	4.18	39.71	40.55
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	42.94	5.04	6.30	47.97	49.23
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	55.35	4.66	5.82	60.01	61.17
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	77.37	19.00	23.75	96.37	101.12
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	29.20	6.36	7.95	35.56	37.15
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.46	1.01	1.27	9.47	9.73
	บดทับ	ลบม. แน่น	46.13	9.50	11.88	55.63	58.01
5	งานโหลทางลูกรังผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	15.92	1.91	2.38	17.82	18.30
	บดทับ	ลบม. แน่น	53.97	15.33	19.16	69.30	73.13
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบม. แน่น	17.68	2.91	3.64	20.59	21.31
	บดทับ	ลบม. แน่น	66.90	19.10	23.87	86.00	90.77
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบม. แน่น	7.01	1.30	1.63	8.32	8.64
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	9.31	1.51	1.89	10.83	11.20
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	11.39	2.47	3.09	13.86	14.48
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	9.91	1.25	1.56	11.15	11.46
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตรม.	8.81	0.54	0.68	9.35	9.48
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตรม.	8.05	0.77	0.96	8.82	9.02
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตรม.	18.52	1.94	2.43	20.46	20.94
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตรม.	25.59	2.68	3.35	28.27	28.94
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตรม.	38.04	3.99	4.98	42.03	43.03
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตรม.	55.72	5.84	7.30	61.56	63.02
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบม. หลวม	1.86	0.49	0.61	2.35	2.42
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบม. หลวม	2.57	0.68	0.84	3.25	3.39
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบม. หลวม	3.83	1.00	1.26	4.83	5.09
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบม. หลวม	5.61	1.47	1.84	7.08	7.51



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	601.41	16.77	20.97	618.18	622.37
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรูมได้ค	ตรม.	14.40	2.56	3.20	16.96	17.60
	บนผิวแทคไค้ค	ตรม.	10.71	2.10	2.63	12.81	13.34
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	231.03	34.07	42.59	265.10	273.61
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	18.13	1.52	1.90	19.64	20.02
	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.67	1.92	2.41	10.59	11.07
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	24.69	2.45	3.06	27.14	27.75
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	15.56	2.34	2.92	17.89	18.48
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	9.67	0.71	0.88	10.38	10.56
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	41.58	11.03	13.78	52.61	55.36
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	48.37	3.53	4.41	51.90	52.78
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	45.74	11.03	13.78	56.77	59.52
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	48.37	3.53	4.41	51.90	52.78
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	26.69	10.73	13.41	37.42	40.10
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	33.37	13.41	16.76	46.77	50.13
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	44.49	17.88	22.34	62.37	66.83
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	13.18	1.93	2.41	15.12	15.60
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.14	0.36	0.45	3.50	3.59
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	43.22	5.56	6.94	48.77	50.16
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	56.39	7.06	8.82	63.45	65.21
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	68.29	7.75	9.68	76.03	77.97
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	82.77	8.59	10.74	91.36	93.51
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	14.19	1.72	2.15	15.91	16.34
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	16.56	2.00	2.50	18.56	19.06



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.43	0.16	0.19	1.58	1.62
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.38	0.46	0.58	3.84	3.96
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.23	0.66	0.83	5.89	6.05
2	งานคั้นคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	20.79	3.47	4.34	24.27	25.13
	บดทับ	ลบม. แน่น	38.89	7.92	9.90	46.81	48.79
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	20.20	2.93	3.66	23.13	23.86
	- ตัก	ลบม. หลวม	7.72	1.70	2.13	9.43	9.85
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	36.76	3.34	4.18	40.10	40.93
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	43.38	5.04	6.30	48.42	49.68
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	55.78	4.66	5.82	60.44	61.60
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	78.32	19.00	23.75	97.32	102.07
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	29.50	6.36	7.95	35.87	37.46
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.54	1.01	1.27	9.55	9.81
	บดทับ	ลบม. แน่น	46.67	9.50	11.88	56.17	58.55
5	งานไหล่ทางลูกเรียงผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	16.07	1.91	2.38	17.98	18.46
	บดทับ	ลบม. แน่น	54.59	15.33	19.16	69.92	73.75
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบม. แน่น	17.82	2.91	3.64	20.73	21.46
	บดทับ	ลบม. แน่น	67.68	19.10	23.87	86.78	91.55
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	7.09	1.30	1.63	8.39	8.72
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตรม.	9.41	1.51	1.89	10.93	11.30
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	11.51	2.47	3.09	13.99	14.60
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	10.00	1.25	1.56	11.25	11.56
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตรม.	8.93	0.54	0.68	9.48	9.61
10	งานลาดยางเทคโค้ด	ตรม.	8.17	0.77	0.96	8.94	9.14
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตรม.	18.78	1.94	2.43	20.72	21.20
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตรม.	25.95	2.68	3.35	28.63	29.30
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตรม.	38.58	3.99	4.98	42.56	43.56
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตรม.	56.50	5.84	7.30	62.34	63.80
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบม. หลวม	1.88	0.49	0.61	2.37	2.44
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบม. หลวม	2.60	0.68	0.84	3.27	3.44
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบม. หลวม	3.86	1.00	1.26	4.87	5.12
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบม. หลวม	5.66	1.47	1.84	7.13	7.44



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	612.19	16.77	20.97	628.96	633.16
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตรม.	14.56	2.56	3.20	17.12	17.76
	บนผิวแทคไคต์	ตรม.	10.82	2.10	2.63	12.92	13.45
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	234.49	34.07	42.59	268.56	277.08
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	18.40	1.52	1.90	19.92	20.30
	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.72	1.92	2.41	10.64	11.12
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	24.93	2.45	3.06	27.38	28.00
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	15.78	2.34	2.92	18.12	18.70
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	9.81	0.71	0.88	10.52	10.69
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	41.98	11.03	13.78	53.01	55.77
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	49.05	3.53	4.41	52.58	53.46
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	46.18	11.03	13.78	57.21	59.96
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	49.05	3.53	4.41	52.58	53.46
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บุคลิกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	26.84	10.73	13.41	37.56	40.24
	บุคลิกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	33.54	13.41	16.76	46.95	50.30
	บุคลิกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	44.73	17.88	22.34	62.60	67.07
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	13.36	1.93	2.41	15.29	15.77
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.19	0.36	0.45	3.55	3.64
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	บุคลิก 3 ซม.	ตรม.	43.54	5.56	6.94	49.09	50.48
	บุคลิก 4 ซม.	ตรม.	56.77	7.06	8.82	63.83	65.59
	บุคลิก 5 ซม.	ตรม.	68.75	7.75	9.68	76.50	78.44
	บุคลิก 6 ซม.	ตรม.	83.34	8.59	10.74	91.93	94.07
20	งาน Milling						
	บุคลิก 5 ซม.	ตรม.	14.39	1.72	2.15	16.11	16.53
	บุคลิก 10 ซม.	ตรม.	16.79	2.00	2.50	18.79	19.29



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ
1	งานถางป่าขุดคอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.44	0.16	0.19	1.60	1.64
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.41	0.46	0.58	3.87	3.99
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.28	0.66	0.83	5.94	6.11
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	21.01	3.47	4.34	24.48	25.35
	บดทับ	ลบม. แน่น	39.34	7.92	9.90	47.26	49.24
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	20.39	2.93	3.66	23.32	24.05
	- ตัก	ลบม. หลวม	7.81	1.70	2.13	9.51	9.93
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	37.14	3.34	4.18	40.48	41.32
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	43.83	5.04	6.30	48.87	50.13
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	56.21	4.66	5.82	60.87	62.04
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	79.27	19.00	23.75	98.27	103.02
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	29.81	6.36	7.95	36.17	37.76
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.63	1.01	1.27	9.64	9.89
	บดทับ	ลบม. แน่น	47.21	9.50	11.88	56.71	59.09
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	16.23	1.91	2.38	18.14	18.61
	บดทับ	ลบม. แน่น	55.22	15.33	19.16	70.54	74.37
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบม. แน่น	17.96	2.91	3.64	20.87	21.60
	บดทับ	ลบม. แน่น	68.45	19.10	23.87	87.55	92.33
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบม. แน่น	7.17	1.30	1.63	8.47	8.79
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตรม.	9.51	1.51	1.89	11.03	11.40
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	11.64	2.47	3.09	14.11	14.73
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	10.10	1.25	1.56	11.35	11.66
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตรม.	9.06	0.54	0.68	9.60	9.74
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตรม.	8.29	0.77	0.96	9.06	9.26
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตรม.	19.04	1.94	2.43	20.98	21.46
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตรม.	26.31	2.68	3.35	28.99	29.66
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตรม.	39.11	3.99	4.98	43.10	44.09
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตรม.	57.28	5.84	7.30	63.12	64.58
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบม. หลวม	1.90	0.49	0.61	2.39	2.51
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบม. หลวม	2.62	0.68	0.84	3.30	3.47
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบม. หลวม	3.90	1.00	1.26	4.91	5.16
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบม. หลวม	5.71	1.47	1.84	7.19	7.59



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	622.98	16.77	20.97	639.75	643.94
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปลูกและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตรม.	14.73	2.56	3.20	17.29	17.93
	บนผิวแทคไคต์	ตรม.	10.93	2.10	2.63	13.03	13.56
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	237.95	34.07	42.59	272.03	280.54
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	18.68	1.52	1.90	20.20	20.58
	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.76	1.92	2.41	10.69	11.17
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	25.18	2.45	3.06	27.63	28.24
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	16.01	2.34	2.92	18.34	18.93
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	9.95	0.71	0.88	10.65	10.83
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	42.39	11.03	13.78	53.41	56.17
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	49.73	3.53	4.41	53.25	54.14
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	46.63	11.03	13.78	57.65	60.41
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	49.73	3.53	4.41	53.25	54.14
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	26.98	10.73	13.41	37.70	40.38
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	33.72	13.41	16.76	47.13	50.48
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	44.96	17.88	22.34	62.84	67.31
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	13.53	1.93	2.41	15.46	15.94
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.23	0.36	0.45	3.59	3.68
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	43.86	5.56	6.94	49.42	50.81
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	57.15	7.06	8.82	64.21	65.97
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	69.22	7.75	9.68	76.97	78.90
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	83.90	8.59	10.74	92.49	94.64
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	14.58	1.72	2.15	16.30	16.73
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	17.01	2.00	2.50	19.02	19.52



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.45	0.16	0.19	1.61	1.65
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.44	0.46	0.58	3.91	4.02
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.33	0.66	0.83	5.99	6.16
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	21.23	3.47	4.34	24.70	25.56
	บดทับ	ลบม. แน่น	39.79	7.92	9.90	47.71	49.69
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	20.57	2.93	3.66	23.51	24.24
	- ดัก	ลบม. หลวม	7.89	1.70	2.13	9.59	10.01
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	37.53	3.34	4.18	40.87	41.71
	- คันและดัก	ลบม. หลวม	44.28	5.04	6.30	49.32	50.58
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	56.65	4.66	5.82	61.31	62.47
	- คันและดัก	ลบม. หลวม	80.21	19.00	23.75	99.21	103.96
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	30.11	6.36	7.95	36.47	38.06
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.71	1.01	1.27	9.72	9.97
	บดทับ	ลบม. แน่น	47.75	9.50	11.88	57.25	59.63
5	งานไหล่ทางลูกรังผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	16.39	1.91	2.38	18.29	18.77
	บดทับ	ลบม. แน่น	55.84	15.33	19.16	71.17	75.00
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบม. แน่น	18.10	2.91	3.64	21.01	21.74
	บดทับ	ลบม. แน่น	69.23	19.10	23.87	88.33	93.11
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบม. แน่น	7.24	1.30	1.63	8.55	8.87
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	9.61	1.51	1.89	11.13	11.50
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	11.76	2.47	3.09	14.23	14.85
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	10.20	1.25	1.56	11.44	11.76
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตรม.	9.19	0.54	0.68	9.73	9.87
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตรม.	8.41	0.77	0.96	9.18	9.38
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตรม.	19.30	1.94	2.43	21.24	21.72
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตรม.	26.66	2.68	3.35	29.35	30.02
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตรม.	39.65	3.99	4.98	43.63	44.63
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตรม.	58.07	5.84	7.30	63.90	65.36
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบม. หลวม	1.92	0.49	0.61	2.41	2.52
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบม. หลวม	2.65	0.68	0.84	3.32	3.36
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบม. หลวม	3.94	1.00	1.26	4.94	5.00
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบม. หลวม	5.77	1.47	1.84	7.24	7.36





ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	633.76	16.77	20.97	650.53	654.72
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตรม.	14.89	2.56	3.20	17.45	18.09
	บนผิวแทคไค้ด	ตรม.	11.04	2.10	2.63	13.14	13.67
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	241.42	34.07	42.59	275.49	284.01
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	18.95	1.52	1.90	20.47	20.85
	ค่าแบบข้างคิวดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.81	1.92	2.41	10.74	11.22
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	25.42	2.45	3.06	27.87	28.48
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	16.23	2.34	2.92	18.57	19.15
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	10.08	0.71	0.88	10.79	10.96
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	42.79	11.03	13.78	53.81	56.57
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	50.40	3.53	4.41	53.93	54.81
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	47.07	11.03	13.78	58.09	60.85
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	50.40	3.53	4.41	53.93	54.81
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บุคลิกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	27.12	10.73	13.41	37.85	40.53
	บุคลิกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	33.90	13.41	16.76	47.31	50.66
	บุคลิกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	45.20	17.88	22.34	63.08	67.54
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	13.70	1.93	2.41	15.63	16.12
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.27	0.36	0.45	3.64	3.73
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	บุคลิก 3 ซม.	ตรม.	44.19	5.56	6.94	49.74	51.13
	บุคลิก 4 ซม.	ตรม.	57.54	7.06	8.82	64.59	66.36
	บุคลิก 5 ซม.	ตรม.	69.68	7.75	9.68	77.43	79.37
	บุคลิก 6 ซม.	ตรม.	84.47	8.59	10.74	93.06	95.21
20	งาน Milling						
	บุคลิก 5 ซม.	ตรม.	14.78	1.72	2.15	16.49	16.92
	บุคลิก 10 ซม.	ตรม.	17.24	2.00	2.50	19.24	19.74



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดคอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.47	0.16	0.19	1.62	1.66
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.48	0.46	0.58	3.94	4.05
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.38	0.66	0.83	6.04	6.21
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	21.44	3.47	4.34	24.91	25.78
	บดทับ	ลบม. แน่น	40.24	7.92	9.90	48.16	50.14
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	20.76	2.93	3.66	23.69	24.43
	- ตัก	ลบม. หลวม	7.97	1.70	2.13	9.67	10.10
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	37.92	3.34	4.18	41.26	42.09
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	44.73	5.04	6.30	49.77	51.03
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	57.08	4.66	5.82	61.74	62.90
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	81.16	19.00	23.75	100.16	104.91
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	30.41	6.36	7.95	36.78	38.37
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.79	1.01	1.27	9.80	10.06
	บดทับ	ลบม. แน่น	48.29	9.50	11.88	57.79	60.17
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	16.54	1.91	2.38	18.45	18.92
	บดทับ	ลบม. แน่น	56.46	15.33	19.16	71.79	75.62
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบม. แน่น	18.25	2.91	3.64	21.16	21.88
	บดทับ	ลบม. แน่น	70.01	19.10	23.87	89.11	93.88
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	7.32	1.30	1.63	8.62	8.95
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตรม.	9.71	1.51	1.89	11.23	11.60
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	11.88	2.47	3.09	14.36	14.98
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	10.30	1.25	1.56	11.54	11.85
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตรม.	9.32	0.54	0.68	9.86	10.00
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตรม.	8.53	0.77	0.96	9.30	9.49
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตรม.	19.56	1.94	2.43	21.50	21.98
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตรม.	27.02	2.68	3.35	29.70	30.38
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตรม.	40.18	3.99	4.98	44.17	45.16
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตรม.	58.85	5.84	7.30	64.69	66.15
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบม. หลวม	1.93	0.49	0.61	2.42	2.55
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบม. หลวม	2.67	0.68	0.84	3.35	3.53
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบม. หลวม	3.98	1.00	1.26	4.98	5.24
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบม. หลวม	5.82	1.47	1.84	7.19	7.51



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	644.54	16.77	20.97	661.32	665.51
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตรม.	15.06	2.56	3.20	17.62	18.26
	บนผิวแตกไคต์	ตรม.	11.15	2.10	2.63	13.25	13.78
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	244.88	34.07	42.59	278.96	287.47
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	19.23	1.52	1.90	20.75	21.13
	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.86	1.92	2.41	10.78	11.27
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	25.66	2.45	3.06	28.12	28.73
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	16.45	2.34	2.92	18.79	19.37
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	10.22	0.71	0.88	10.92	11.10
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	43.19	11.03	13.78	54.22	56.97
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	51.08	3.53	4.41	54.61	55.49
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	47.51	11.03	13.78	58.54	61.29
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	51.08	3.53	4.41	54.61	55.49
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	27.26	10.73	13.41	37.99	40.67
	บดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	34.08	13.41	16.76	47.48	50.84
	บดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	45.44	17.88	22.34	63.31	67.78
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	13.87	1.93	2.41	15.81	16.29
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.32	0.36	0.45	3.68	3.77
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	บดลึก 3 ซม.	ตรม.	44.51	5.56	6.94	50.06	51.45
	บดลึก 4 ซม.	ตรม.	57.92	7.06	8.82	64.97	66.74
	บดลึก 5 ซม.	ตรม.	70.15	7.75	9.68	77.90	79.84
	บดลึก 6 ซม.	ตรม.	85.04	8.59	10.74	93.63	95.78
20	งาน Milling						
	บดลึก 5 ซม.	ตรม.	14.97	1.72	2.15	16.69	17.12
	บดลึก 10 ซม.	ตรม.	17.47	2.00	2.50	19.47	19.97



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.48	0.16	0.19	1.63	1.67
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.51	0.46	0.58	3.97	4.09
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.44	0.66	0.83	6.10	6.26
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	21.66	3.47	4.34	25.13	26.00
	บดทับ	ลบม. แน่น	40.69	7.92	9.90	48.61	50.59
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	20.95	2.93	3.66	23.88	24.61
	- ตัก	ลบม. หลวม	8.05	1.70	2.13	9.75	10.18
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	38.30	3.34	4.18	41.64	42.48
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	45.18	5.04	6.30	50.22	51.48
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	57.51	4.66	5.82	62.17	63.34
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	82.11	19.00	23.75	101.11	105.86
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	30.72	6.36	7.95	37.08	38.67
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.87	1.01	1.27	9.89	10.14
	บดทับ	ลบม. แน่น	48.83	9.50	11.88	58.34	60.71
5	งานไหล่ทางลูกรังผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	16.70	1.91	2.38	18.60	19.08
	บดทับ	ลบม. แน่น	57.09	15.33	19.16	72.41	76.24
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบม. แน่น	18.39	2.91	3.64	21.30	22.03
	บดทับ	ลบม. แน่น	70.79	19.10	23.87	89.89	94.66
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบม. แน่น	7.40	1.30	1.63	8.70	9.02
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	9.81	1.51	1.89	11.33	11.70
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	12.01	2.47	3.09	14.48	15.10
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	10.39	1.25	1.56	11.64	11.95
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตรม.	9.45	0.54	0.68	9.99	10.13
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตรม.	8.65	0.77	0.96	9.42	9.61
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตรม.	19.82	1.94	2.43	21.76	22.24
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตรม.	27.38	2.68	3.35	30.06	30.73
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตรม.	40.71	3.99	4.98	44.70	45.70
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตรม.	59.63	5.84	7.30	65.47	66.93
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบม. หลวม	1.95	0.49	0.61	2.44	
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบม. หลวม	2.70	0.68	0.84	3.37	
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบม. หลวม	4.01	1.00	1.26	5.02	
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบม. หลวม	5.88	1.47	1.84	7.33	



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	655.33	16.77	20.97	672.10	676.29
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตรม.	15.23	2.56	3.20	17.78	18.42
	บนผิวแทคไคต์	ตรม.	11.26	2.10	2.63	13.36	13.89
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	248.35	34.07	42.59	282.42	290.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	19.51	1.52	1.90	21.02	21.40
	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.91	1.92	2.41	10.83	11.31
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	25.91	2.45	3.06	28.36	28.97
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	16.68	2.34	2.92	19.01	19.60
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	10.35	0.71	0.88	11.06	11.23
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	43.59	11.03	13.78	54.62	57.38
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	51.76	3.53	4.41	55.28	56.17
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	47.95	11.03	13.78	58.98	61.74
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	51.76	3.53	4.41	55.28	56.17
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บุคลิกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	27.40	10.73	13.41	38.13	40.81
	บุคลิกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	34.25	13.41	16.76	47.66	51.01
	บุคลิกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	45.67	17.88	22.34	63.55	68.02
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	14.05	1.93	2.41	15.98	16.46
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.36	0.36	0.45	3.72	3.81
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	บุคลิก 3 ซม.	ตรม.	44.83	5.56	6.94	50.39	51.78
	บุคลิก 4 ซม.	ตรม.	58.30	7.06	8.82	65.36	67.12
	บุคลิก 5 ซม.	ตรม.	70.62	7.75	9.68	78.36	80.30
	บุคลิก 6 ซม.	ตรม.	85.61	8.59	10.74	94.20	96.35
20	งาน Milling						
	บุคลิก 5 ซม.	ตรม.	15.16	1.72	2.15	16.88	17.31
	บุคลิก 10 ซม.	ตรม.	17.69	2.00	2.50	19.69	20.19



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.49	0.16	0.19	1.65	1.69
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.54	0.46	0.58	4.00	4.12
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.49	0.66	0.83	6.15	6.31
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	21.87	3.47	4.34	25.34	26.21
	บดทับ	ลบม. แน่น	41.15	7.92	9.90	49.06	51.04
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	21.14	2.93	3.66	24.07	24.80
	- ตัก	ลบม. หลวม	8.13	1.70	2.13	9.83	10.26
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	38.69	3.34	4.18	42.03	42.86
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	45.63	5.04	6.30	50.67	51.92
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	57.94	4.66	5.82	62.60	63.77
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	83.06	19.00	23.75	102.06	106.81
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	31.02	6.36	7.95	37.38	38.97
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.96	1.01	1.27	9.97	10.22
	บดทับ	ลบม. แน่น	49.37	9.50	11.88	58.88	61.25
5	งานไหล่ทางลูกรังผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	16.85	1.91	2.38	18.76	19.24
	บดทับ	ลบม. แน่น	57.71	15.33	19.16	73.04	76.87
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	18.53	2.91	3.64	21.44	22.17
	บดทับ	ลบม. แน่น	71.56	19.10	23.87	90.66	95.44
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	7.47	1.30	1.63	8.78	9.10
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	9.91	1.51	1.89	11.43	11.80
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	12.13	2.47	3.09	14.60	15.22
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	10.49	1.25	1.56	11.74	12.05
9	งานลาดยางไพรม์ไค้ด	ตรม.	9.58	0.54	0.68	10.12	10.25
10	งานลาดยางแทคไค้ด	ตรม.	8.77	0.77	0.96	9.54	9.73
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ตรม.	20.08	1.94	2.43	22.02	22.50
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ตรม.	27.74	2.68	3.35	30.42	31.09
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	41.25	3.99	4.98	45.23	46.23
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ตรม.	60.41	5.84	7.30	66.25	67.71
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ลบม. หลวม	1.97	0.49	0.61	2.46	
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ลบม. หลวม	2.72	0.68	0.84	3.40	
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	4.05	1.00	1.26	5.05	
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	5.93	1.47	1.84	7.80	



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	666.11	16.77	20.97	682.88	687.08
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตรม.	15.39	2.56	3.20	17.95	18.59
	บนผิวแทค ไคต์	ตรม.	11.37	2.10	2.63	13.47	14.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	251.81	34.07	42.59	285.89	294.40
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	19.78	1.52	1.90	21.30	21.68
	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	8.96	1.92	2.41	10.88	11.36
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	26.15	2.45	3.06	28.60	29.22
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	16.90	2.34	2.92	19.24	19.82
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	10.49	0.71	0.88	11.19	11.37
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	44.00	11.03	13.78	55.02	57.78
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	52.43	3.53	4.41	55.96	56.84
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	48.40	11.03	13.78	59.42	62.18
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	52.43	3.53	4.41	55.96	56.84
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บุคลิกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	27.55	10.73	13.41	38.27	40.95
	บุคลิกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	34.43	13.41	16.76	47.84	51.19
	บุคลิกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	45.91	17.88	22.34	63.79	68.25
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	14.22	1.93	2.41	16.15	16.63
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.40	0.36	0.45	3.77	3.86
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	บุคลิก 3 ซม.	ตรม.	45.16	5.56	6.94	50.71	52.10
	บุคลิก 4 ซม.	ตรม.	58.68	7.06	8.82	65.74	67.50
	บุคลิก 5 ซม.	ตรม.	71.08	7.75	9.68	78.83	80.77
	บุคลิก 6 ซม.	ตรม.	86.18	8.59	10.74	94.77	96.92
20	งาน Milling						
	บุคลิก 5 ซม.	ตรม.	15.36	1.72	2.15	17.07	17.50
	บุคลิก 10 ซม.	ตรม.	17.92	2.00	2.50	19.92	20.42



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ
1	งานฉาบปูน						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.50	0.16	0.19	1.66	1.70
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.57	0.46	0.58	4.04	4.15
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.54	0.66	0.83	6.20	6.37
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	22.09	3.47	4.34	25.56	26.43
	บดทับ	ลบม. แน่น	41.60	7.92	9.90	49.51	51.49
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	21.33	2.93	3.66	24.26	24.99
	- ตัก	ลบม. หลวม	8.21	1.70	2.13	9.91	10.34
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	39.07	3.34	4.18	42.42	43.25
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	46.07	5.04	6.30	51.11	52.37
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	58.38	4.66	5.82	63.04	64.20
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	84.00	19.00	23.75	103.00	107.75
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	31.32	6.36	7.95	37.69	39.28
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	9.04	1.01	1.27	10.05	10.30
	บดทับ	ลบม. แน่น	49.92	9.50	11.88	59.42	61.79
5	งานไหล่ทางลูกรังผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	17.01	1.91	2.38	18.91	19.39
	บดทับ	ลบม. แน่น	58.33	15.33	19.16	73.66	77.49
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบม. แน่น	18.68	2.91	3.64	21.58	22.31
	บดทับ	ลบม. แน่น	72.34	19.10	23.87	91.44	96.21
7	งานตัดแต่งชั้นบ้นไค	ลบม. แน่น	7.55	1.30	1.63	8.85	9.18
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	10.01	1.51	1.89	11.53	11.90
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	12.26	2.47	3.09	14.73	15.35
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	10.59	1.25	1.56	11.84	12.15
9	งานราดยางไพรมีไค้ด	ตรม.	9.71	0.54	0.68	10.25	10.38
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตรม.	8.89	0.77	0.96	9.66	9.85
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตรม.	20.34	1.94	2.43	22.28	22.76
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตรม.	28.10	2.68	3.35	30.78	31.45
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตรม.	41.78	3.99	4.98	45.77	46.77
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตรม.	61.20	5.84	7.30	67.03	68.49
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบม. หลวม	1.99	0.49	0.61	2.48	2.60
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบม. หลวม	2.75	0.68	0.84	3.42	3.59
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบม. หลวม	4.09	1.00	1.26	5.09	5.34
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบม. หลวม	5.99	1.47	1.84	7.46	7.84





ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลาร์ ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	676.89	16.77	20.97	693.67	697.86
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตรม.	15.56	2.56	3.20	18.11	18.75
	บนผิวแทคไค้ด	ตรม.	11.48	2.10	2.63	13.58	14.11
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	255.28	34.07	42.59	289.35	297.87
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	20.06	1.52	1.90	21.58	21.96
	ค่าแบบข้างคืบตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	9.00	1.92	2.41	10.93	11.41
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	26.40	2.45	3.06	28.85	29.46
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	17.13	2.34	2.92	19.46	20.05
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	10.62	0.71	0.88	11.33	11.50
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	44.40	11.03	13.78	55.42	58.18
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	53.11	3.53	4.41	56.64	57.52
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	48.84	11.03	13.78	59.86	62.62
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	53.11	3.53	4.41	56.64	57.52
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บุคลิกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	27.69	10.73	13.41	38.41	41.09
	บุคลิกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	34.61	13.41	16.76	48.02	51.37
	บุคลิกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	46.15	17.88	22.34	64.02	68.49
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	14.39	1.93	2.41	16.32	16.81
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.45	0.36	0.45	3.81	3.90
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	บุคลิก 3 ซม.	ตรม.	45.48	5.56	6.94	51.03	52.42
	บุคลิก 4 ซม.	ตรม.	59.06	7.06	8.82	66.12	67.88
	บุคลิก 5 ซม.	ตรม.	71.55	7.75	9.68	79.30	81.23
	บุคลิก 6 ซม.	ตรม.	86.75	8.59	10.74	95.34	97.48
20	งาน Milling						
	บุคลิก 5 ซม.	ตรม.	15.55	1.72	2.15	17.27	17.70
	บุคลิก 10 ซม.	ตรม.	18.14	2.00	2.50	20.15	20.65



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.52	0.16	0.19	1.67	1.71
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.60	0.46	0.58	4.07	4.18
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.59	0.66	0.83	6.25	6.42
2	งานฉาบคันทวย						
	ปูน - ขน	ลบม. หลวม	22.30	3.47	4.34	25.77	26.64
	บดทับ	ลบม. แน่น	42.05	7.92	9.90	49.97	51.95
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทวย						
	คันทวย - ปูนตัด	ลบม. ปกติ	21.51	2.93	3.66	24.44	25.18
	- ตัก	ลบม. หลวม	8.29	1.70	2.13	9.99	10.42
	หินหุ - ปูนตัด	ลบม. ปกติ	39.46	3.34	4.18	42.80	43.64
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	46.52	5.04	6.30	51.56	52.82
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	58.81	4.66	5.82	63.47	64.63
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	84.95	19.00	23.75	103.95	108.70
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ปูน - ขน	ลบม. หลวม	31.63	6.36	7.95	37.99	39.58
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	9.12	1.01	1.27	10.13	10.39
	บดทับ	ลบม. แน่น	50.46	9.50	11.88	59.96	62.33
5	งานไหล่ทางลูกกรงผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	17.17	1.91	2.38	19.07	19.55
	บดทับ	ลบม. แน่น	58.96	15.33	19.16	74.28	78.11
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบม. แน่น	18.82	2.91	3.64	21.73	22.45
	บดทับ	ลบม. แน่น	73.12	19.10	23.87	92.22	96.99
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	7.63	1.30	1.63	8.93	9.25
8	งานขุดหรือคันทวยเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตรม.	10.11	1.51	1.89	11.63	12.00
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	12.38	2.47	3.09	14.85	15.47
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	10.69	1.25	1.56	11.93	12.24
9	งานราดยางไทม์มัคัส	ตรม.	9.84	0.54	0.68	10.38	10.51
10	งานราดยางแทคไค้	ตรม.	9.01	0.77	0.96	9.78	9.97
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตรม.	20.60	1.94	2.43	22.54	23.02
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตรม.	28.46	2.68	3.35	31.14	31.81
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตรม.	42.32	3.99	4.98	46.30	47.30
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตรม.	61.98	5.84	7.30	67.82	69.28
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบม. หลวม	2.01	0.49	0.61	2.50	2.59
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบม. หลวม	2.77	0.68	0.84	3.45	3.62
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบม. หลวม	4.12	1.00	1.26	5.13	5.38
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบม. หลวม	6.04	1.47	1.84	7.51	7.86



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	687.68	16.77	20.97	704.45	708.64
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตรม.	15.72	2.56	3.20	18.28	18.92
	บนผิวแทคไคต์	ตรม.	11.59	2.10	2.63	13.69	14.22
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	258.74	34.07	42.59	292.81	301.33
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	20.33	1.52	1.90	21.85	22.23
	ค่าแบบข้างตัดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	9.05	1.92	2.41	10.98	11.46
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	26.64	2.45	3.06	29.09	29.71
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	17.35	2.34	2.92	19.69	20.27
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	10.76	0.71	0.88	11.46	11.64
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	44.80	11.03	13.78	55.83	58.58
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	53.78	3.53	4.41	57.31	58.19
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	49.28	11.03	13.78	60.31	63.06
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	53.78	3.53	4.41	57.31	58.19
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บุดลิกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	27.83	10.73	13.41	38.55	41.24
	บุดลิกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	34.79	13.41	16.76	48.19	51.55
	บุดลิกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	46.38	17.88	22.34	64.26	68.73
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	14.56	1.93	2.41	16.50	16.98
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.49	0.36	0.45	3.86	3.95
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	บุดลิก 3 ซม.	ตรม.	45.80	5.56	6.94	51.36	52.75
	บุดลิก 4 ซม.	ตรม.	59.45	7.06	8.82	66.50	68.27
	บุดลิก 5 ซม.	ตรม.	72.01	7.75	9.68	79.76	81.70
	บุดลิก 6 ซม.	ตรม.	87.32	8.59	10.74	95.91	98.05
20	งาน Milling						
	บุดลิก 5 ซม.	ตรม.	15.75	1.72	2.15	17.46	17.89
	บุดลิก 10 ซม.	ตรม.	18.37	2.00	2.50	20.37	20.87



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดคอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.53	0.16	0.19	1.69	1.72
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.64	0.46	0.58	4.10	4.22
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.64	0.66	0.83	6.31	6.47
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	22.52	3.47	4.34	25.99	26.86
	บดทับ	ลบม. แน่น	42.50	7.92	9.90	50.42	52.40
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	21.70	2.93	3.66	24.63	25.37
	- ตัก	ลบม. หลวม	8.37	1.70	2.13	10.08	10.50
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	39.85	3.34	4.18	43.19	44.02
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	46.97	5.04	6.30	52.01	53.27
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	59.24	4.66	5.82	63.90	65.07
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	85.90	19.00	23.75	104.90	109.65
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	31.93	6.36	7.95	38.30	39.89
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	9.20	1.01	1.27	10.22	10.47
	บดทับ	ลบม. แน่น	51.00	9.50	11.88	60.50	62.88
5	งานไหล่ทางลูกกรงผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	17.32	1.91	2.38	19.23	19.70
	บดทับ	ลบม. แน่น	59.58	15.33	19.16	74.90	78.74
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบม. แน่น	18.96	2.91	3.64	21.87	22.60
	บดทับ	ลบม. แน่น	73.90	19.10	23.87	92.99	97.77
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	7.70	1.30	1.63	9.01	9.33
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตรม.	10.21	1.51	1.89	11.73	12.10
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	12.50	2.47	3.09	14.98	15.59
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	10.79	1.25	1.56	12.03	12.34
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตรม.	9.97	0.54	0.68	10.51	10.64
10	งานราดยางเทคไค้ด	ตรม.	9.13	0.77	0.96	9.90	10.09
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตรม.	20.86	1.94	2.43	22.80	23.28
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตรม.	28.82	2.68	3.35	31.50	32.17
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตรม.	42.85	3.99	4.98	46.84	47.83
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตรม.	62.76	5.84	7.30	68.60	70.06
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบม. หลวม	2.03	0.49	0.61	2.51	2.64
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบม. หลวม	2.80	0.68	0.84	3.47	3.64
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบม. หลวม	4.16	1.00	1.26	5.17	5.42
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบม. หลวม	6.09	1.47	1.84	7.57	7.97



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	698.46	16.77	20.97	715.23	719.43
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตรม.	15.89	2.56	3.20	18.45	19.08
	บนผิวแทคไคต์	ตรม.	11.70	2.10	2.63	13.80	14.33
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	262.21	34.07	42.59	296.28	304.80
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	20.61	1.52	1.90	22.13	22.51
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	9.10	1.92	2.41	11.02	11.50
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	26.89	2.45	3.06	29.34	29.95
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	17.57	2.34	2.92	19.91	20.49
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	10.89	0.71	0.88	11.60	11.77
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	45.20	11.03	13.78	56.23	58.99
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	54.46	3.53	4.41	57.99	58.87
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	49.73	11.03	13.78	60.75	63.51
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	54.46	3.53	4.41	57.99	58.87
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บุคลิกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	27.97	10.73	13.41	38.70	41.38
	บุคลิกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	34.96	13.41	16.76	48.37	51.72
	บุคลิกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	46.62	17.88	22.34	64.49	68.96
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	14.74	1.93	2.41	16.67	17.15
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.54	0.36	0.45	3.90	3.99
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	บุคลิก 3 ซม.	ตรม.	46.13	5.56	6.94	51.68	53.07
	บุคลิก 4 ซม.	ตรม.	59.83	7.06	8.82	66.88	68.65
	บุคลิก 5 ซม.	ตรม.	72.48	7.75	9.68	80.23	82.17
	บุคลิก 6 ซม.	ตรม.	87.88	8.59	10.74	96.47	98.62
20	งาน Milling						
	บุคลิก 5 ซม.	ตรม.	15.94	1.72	2.15	17.66	18.09
	บุคลิก 10 ซม.	ตรม.	18.60	2.00	2.50	20.60	21.10



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบัวอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.54	0.16	0.19	1.70	1.74
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.67	0.46	0.58	4.13	4.25
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.70	0.66	0.83	6.36	6.52
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	22.73	3.47	4.34	26.21	27.07
	บดทับ	ลบม. แน่น	42.95	7.92	9.90	50.87	52.85
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	21.89	2.93	3.66	24.82	25.55
	- ตัก	ลบม. หลวม	8.45	1.70	2.13	10.16	10.58
	หินหุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	40.23	3.34	4.18	43.57	44.41
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	47.42	5.04	6.30	52.46	53.72
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	59.67	4.66	5.82	64.33	65.50
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	86.85	19.00	23.75	105.85	110.60
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	32.24	6.36	7.95	38.60	40.19
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	9.29	1.01	1.27	10.30	10.55
	บดทับ	ลบม. แน่น	51.54	9.50	11.88	61.04	63.42
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	17.48	1.91	2.38	19.38	19.86
	บดทับ	ลบม. แน่น	60.20	15.33	19.16	75.53	79.36
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบม. แน่น	19.10	2.91	3.64	22.01	22.74
	บดทับ	ลบม. แน่น	74.67	19.10	23.87	93.77	98.55
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	7.78	1.30	1.63	9.08	9.41
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตรม.	10.31	1.51	1.89	11.83	12.20
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	12.63	2.47	3.09	15.10	15.72
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	10.88	1.25	1.56	12.13	12.44
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตรม.	10.09	0.54	0.68	10.64	10.77
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตรม.	9.25	0.77	0.96	10.02	10.21
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตรม.	21.12	1.94	2.43	23.06	23.54
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตรม.	29.18	2.68	3.35	31.86	32.53
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตรม.	43.39	3.99	4.98	47.37	48.37
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตรม.	63.54	5.84	7.30	69.38	70.84
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบม. หลวม	2.04	0.49	0.61	2.53	2.66
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบม. หลวม	2.82	0.68	0.84	3.50	3.67
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบม. หลวม	4.20	1.00	1.26	5.20	5.46
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบม. หลวม	6.15	1.47	1.84	7.62	7.96



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	709.24	16.77	20.97	726.02	730.21
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตรม.	16.05	2.56	3.20	18.61	19.25
	บนผิวแทคไคต์	ตรม.	11.81	2.10	2.63	13.91	14.44
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	265.67	34.07	42.59	299.74	308.26
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	20.89	1.52	1.90	22.40	22.78
	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	9.15	1.92	2.41	11.07	11.55
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	27.13	2.45	3.06	29.58	30.19
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	17.80	2.34	2.92	20.13	20.72
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	11.03	0.71	0.88	11.73	11.91
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	45.61	11.03	13.78	56.63	59.39
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	55.14	3.53	4.41	58.66	59.55
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	50.17	11.03	13.78	61.19	63.95
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	55.14	3.53	4.41	58.66	59.55
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	28.11	10.73	13.41	38.84	41.52
	บุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	35.14	13.41	16.76	48.55	51.90
	บุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	46.86	17.88	22.34	64.73	69.20
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	14.91	1.93	2.41	16.84	17.32
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.58	0.36	0.45	3.94	4.03
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	บุดลึก 3 ซม.	ตรม.	46.45	5.56	6.94	52.00	53.39
	บุดลึก 4 ซม.	ตรม.	60.21	7.06	8.82	67.27	69.03
	บุดลึก 5 ซม.	ตรม.	72.95	7.75	9.68	80.69	82.63
	บุดลึก 6 ซม.	ตรม.	88.45	8.59	10.74	97.04	99.19
20	งาน Milling						
	บุดลึก 5 ซม.	ตรม.	16.13	1.72	2.15	17.85	18.28
	บุดลึก 10 ซม.	ตรม.	18.82	2.00	2.50	20.83	21.33



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.56	0.16	0.19	1.71	1.75
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.70	0.46	0.58	4.16	4.28
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.75	0.66	0.83	6.41	6.58
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	22.95	3.47	4.34	26.42	27.29
	บดทับ	ลบม. แน่น	43.40	7.92	9.90	51.32	53.30
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	22.08	2.93	3.66	25.01	25.74
	- ตัก	ลบม. หลวม	8.54	1.70	2.13	10.24	10.66
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	40.62	3.34	4.18	43.96	44.80
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	47.87	5.04	6.30	52.91	54.17
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	60.11	4.66	5.82	64.77	65.93
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	87.79	19.00	23.75	106.79	111.54
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	32.54	6.36	7.95	38.90	40.49
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	9.37	1.01	1.27	10.38	10.64
	บดทับ	ลบม. แน่น	52.08	9.50	11.88	61.58	63.96
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	17.63	1.91	2.38	19.54	20.01
	บดทับ	ลบม. แน่น	60.82	15.33	19.16	76.15	79.98
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	19.25	2.91	3.64	22.16	22.88
	บดทับ	ลบม. แน่น	75.45	19.10	23.87	94.55	99.32
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบม. แน่น	7.86	1.30	1.63	9.16	9.48
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตรม.	10.41	1.51	1.89	11.93	12.30
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	12.75	2.47	3.09	15.22	15.84
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	10.98	1.25	1.56	12.23	12.54
9	งานราดยางไพรอมีไค้ต	ตรม.	10.22	0.54	0.68	10.76	10.90
10	งานราดยางแทคไค้ต	ตรม.	9.37	0.77	0.96	10.14	10.33
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	21.38	1.94	2.43	23.32	23.80
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	29.54	2.68	3.35	32.22	32.89
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	43.92	3.99	4.98	47.91	48.90
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	64.32	5.84	7.30	70.16	71.62
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	2.06	0.49	0.61	2.55	2.67
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.85	0.68	0.84	3.52	3.69
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	4.23	1.00	1.26	5.23	5.49
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	6.20	1.47	1.84	7.67	8.01





ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	720.03	16.77	20.97	736.80	740.99
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ชม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตรม.	16.22	2.56	3.20	18.78	19.42
	บนผิวแทคไค้ด	ตรม.	11.92	2.10	2.63	14.02	14.55
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	269.14	34.07	42.59	303.21	311.73
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	21.16	1.52	1.90	22.68	23.06
	ค่าแบบข้างตัดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	9.20	1.92	2.41	11.12	11.60
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	27.37	2.45	3.06	29.83	30.44
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	18.02	2.34	2.92	20.36	20.94
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	11.16	0.71	0.88	11.87	12.04
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	46.01	11.03	13.78	57.03	59.79
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	55.81	3.53	4.41	59.34	60.22
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	50.61	11.03	13.78	61.64	64.39
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	55.81	3.53	4.41	59.34	60.22
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บุคลิกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	28.26	10.73	13.41	38.98	41.66
	บุคลิกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	35.32	13.41	16.76	48.73	52.08
	บุคลิกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	47.09	17.88	22.34	64.97	69.44
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	15.08	1.93	2.41	17.01	17.50
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.62	0.36	0.45	3.99	4.08
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	บุคลิก 3 ซม.	ตรม.	46.77	5.56	6.94	52.33	53.72
	บุคลิก 4 ซม.	ตรม.	60.59	7.06	8.82	67.65	69.41
	บุคลิก 5 ซม.	ตรม.	73.41	7.75	9.68	81.16	83.10
	บุคลิก 6 ซม.	ตรม.	89.02	8.59	10.74	97.61	99.76
20	งาน Milling						
	บุคลิก 5 ซม.	ตรม.	16.33	1.72	2.15	18.04	18.47
	บุคลิก 10 ซม.	ตรม.	19.05	2.00	2.50	21.05	21.55



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.57	0.16	0.19	1.72	1.76
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.73	0.46	0.58	4.20	4.31
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.80	0.66	0.83	6.46	6.63
2	งานคั้นคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	23.16	3.47	4.34	26.64	27.50
	บดทับ	ลบม. แน่น	43.85	7.92	9.90	51.77	53.75
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	22.26	2.93	3.66	25.20	25.93
	- ตัก	ลบม. หลวม	8.62	1.70	2.13	10.32	10.74
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	41.01	3.34	4.18	44.35	45.18
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	48.32	5.04	6.30	53.36	54.62
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	60.54	4.66	5.82	65.20	66.36
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	88.74	19.00	23.75	107.74	112.49
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	32.84	6.36	7.95	39.21	40.80
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	9.45	1.01	1.27	10.47	10.72
	บดทับ	ลบม. แน่น	52.62	9.50	11.88	62.12	64.50
5	งานไหลทางลูกรังผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	17.79	1.91	2.38	19.69	20.17
	บดทับ	ลบม. แน่น	61.45	15.33	19.16	76.77	80.61
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบม. แน่น	19.39	2.91	3.64	22.30	23.03
	บดทับ	ลบม. แน่น	76.23	19.10	23.87	95.33	100.10
7	งานตัดแต่งชั้นบ้นไค	ลบม. แน่น	7.93	1.30	1.63	9.24	9.56
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	10.51	1.51	1.89	12.03	12.40
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	12.87	2.47	3.09	15.35	15.97
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	11.08	1.25	1.56	12.32	12.64
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตรม.	10.35	0.54	0.68	10.89	11.03
10	งานราดยางเทคไค้ด	ตรม.	9.48	0.77	0.96	10.26	10.45
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตรม.	21.64	1.94	2.43	23.58	24.06
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตรม.	29.90	2.68	3.35	32.58	33.25
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตรม.	44.45	3.99	4.98	48.44	49.44
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตรม.	65.11	5.84	7.30	70.95	72.41
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบม. หลวม	2.08	0.49	0.61	2.57	2.69
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบม. หลวม	2.87	0.68	0.84	3.55	3.72
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบม. หลวม	4.27	1.00	1.26	5.28	5.53
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบม. หลวม	6.26	1.47	1.84	7.73	8.04



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	730.81	16.77	20.97	747.58	751.78
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตรม.	16.38	2.56	3.20	18.94	19.58
	บนผิวแทคไคต์	ตรม.	12.03	2.10	2.63	14.13	14.66
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	272.60	34.07	42.59	306.67	315.19
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	21.44	1.52	1.90	22.96	23.34
	ค่าแบบข้างตัดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	9.24	1.92	2.41	11.17	11.65
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	27.62	2.45	3.06	30.07	30.68
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	18.25	2.34	2.92	20.58	21.17
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	11.30	0.71	0.88	12.00	12.18
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	46.41	11.03	13.78	57.44	60.19
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	56.49	3.53	4.41	60.02	60.90
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	51.05	11.03	13.78	62.08	64.83
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	56.49	3.53	4.41	60.02	60.90
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บุคลิกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	28.40	10.73	13.41	39.12	41.80
	บุคลิกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	35.50	13.41	16.76	48.90	52.26
	บุคลิกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	47.33	17.88	22.34	65.20	69.67
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	15.25	1.93	2.41	17.19	17.67
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.67	0.36	0.45	4.03	4.12
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	บุคลิก 3 ซม.	ตรม.	47.10	5.56	6.94	52.65	54.04
	บุคลิก 4 ซม.	ตรม.	60.97	7.06	8.82	68.03	69.79
	บุคลิก 5 ซม.	ตรม.	73.88	7.75	9.68	81.63	83.56
	บุคลิก 6 ซม.	ตรม.	89.59	8.59	10.74	98.18	100.33
20	งาน Milling						
	บุคลิก 5 ซม.	ตรม.	16.52	1.72	2.15	18.24	18.67
	บุคลิก 10 ซม.	ตรม.	19.27	2.00	2.50	21.28	21.78



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมทำงาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดคอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.58	0.16	0.19	1.74	1.78
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.77	0.46	0.58	4.23	4.34
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.85	0.66	0.83	6.51	6.68
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	23.38	3.47	4.34	26.85	27.72
	บดทับ	ลบม. แน่น	44.30	7.92	9.90	52.22	54.20
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	22.45	2.93	3.66	25.38	26.12
	- ตัก	ลบม. หลวม	8.70	1.70	2.13	10.40	10.83
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	41.39	3.34	4.18	44.73	45.57
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	48.77	5.04	6.30	53.80	55.06
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	60.97	4.66	5.82	65.63	66.80
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	89.69	19.00	23.75	108.69	113.44
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	33.15	6.36	7.95	39.51	41.10
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	9.54	1.01	1.27	10.55	10.80
	บดทับ	ลบม. แน่น	53.16	9.50	11.88	62.66	65.04
5	งานไหล่ทางลูกรังผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	17.94	1.91	2.38	19.85	20.33
	บดทับ	ลบม. แน่น	62.07	15.33	19.16	77.40	81.23
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบม. แน่น	19.53	2.91	3.64	22.44	23.17
	บดทับ	ลบม. แน่น	77.00	19.10	23.87	96.10	100.88
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	8.01	1.30	1.63	9.31	9.64
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	10.61	1.51	1.89	12.13	12.50
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	13.00	2.47	3.09	15.47	16.09
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	11.18	1.25	1.56	12.42	12.73
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตรม.	10.48	0.54	0.68	11.02	11.16
10	งานราดยางแตกไค้ด	ตรม.	9.60	0.77	0.96	10.38	10.57
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ตรม.	21.90	1.94	2.43	23.84	24.32
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ตรม.	30.26	2.68	3.35	32.94	33.61
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	44.99	3.99	4.98	48.97	49.97
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ตรม.	65.89	5.84	7.30	71.73	73.19
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ลบม. หลวม	2.10	0.49	0.61	2.59	2.71
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ลบม. หลวม	2.90	0.68	0.84	3.57	3.77
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	4.31	1.00	1.26	5.31	5.57
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	6.31	1.47	1.84	7.78	8.14



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	741.60	16.77	20.97	758.37	762.56
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตรม.	16.55	2.56	3.20	19.11	19.75
	บนผิวแทคไค้ด	ตรม.	12.14	2.10	2.63	14.24	14.77
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	276.07	34.07	42.59	310.14	318.66
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	21.71	1.52	1.90	23.23	23.61
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	9.29	1.92	2.41	11.22	11.70
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	27.86	2.45	3.06	30.31	30.93
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	18.47	2.34	2.92	20.81	21.39
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	11.43	0.71	0.88	12.14	12.31
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	46.81	11.03	13.78	57.84	60.60
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	57.16	3.53	4.41	60.69	61.57
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	51.50	11.03	13.78	62.52	65.28
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	57.16	3.53	4.41	60.69	61.57
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	28.54	10.73	13.41	39.26	41.95
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	35.67	13.41	16.76	49.08	52.43
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	47.57	17.88	22.34	65.44	69.91
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	15.43	1.93	2.41	17.36	17.84
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.71	0.36	0.45	4.07	4.17
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	47.42	5.56	6.94	52.97	54.36
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	61.36	7.06	8.82	68.41	70.18
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	74.35	7.75	9.68	82.09	84.03
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	90.16	8.59	10.74	98.75	100.89
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	16.72	1.72	2.15	18.43	18.86
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	19.50	2.00	2.50	21.50	22.00



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.59	0.16	0.19	1.75	1.79
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.80	0.46	0.58	4.26	4.38
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.91	0.66	0.83	6.57	6.73
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	23.60	3.47	4.34	27.07	27.94
	บดทับ	ลบม. แน่น	44.75	7.92	9.90	52.67	54.65
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	22.64	2.93	3.66	25.57	26.30
	- ตัก	ลบม. หลวม	8.78	1.70	2.13	10.48	10.91
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	41.78	3.34	4.18	45.12	45.96
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	49.21	5.04	6.30	54.25	55.51
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	61.40	4.66	5.82	66.06	67.23
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	90.64	19.00	23.75	109.64	114.39
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	33.45	6.36	7.95	39.81	41.40
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	9.62	1.01	1.27	10.63	10.88
	บดทับ	ลบม. แน่น	53.70	9.50	11.88	63.20	65.58
5	งานไหล่ทางลูกกรงผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	18.10	1.91	2.38	20.01	20.48
	บดทับ	ลบม. แน่น	62.69	15.33	19.16	78.02	81.85
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบม. แน่น	19.67	2.91	3.64	22.58	23.31
	บดทับ	ลบม. แน่น	77.78	19.10	23.87	96.88	101.66
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	8.09	1.30	1.63	9.39	9.71
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตรม.	10.71	1.51	1.89	12.23	12.60
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	13.12	2.47	3.09	15.59	16.21
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	11.27	1.25	1.56	12.52	12.83
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตรม.	10.61	0.54	0.68	11.15	11.29
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตรม.	9.72	0.77	0.96	10.50	10.69
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตรม.	22.16	1.94	2.43	24.10	24.58
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตรม.	30.62	2.68	3.35	33.30	33.97
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตรม.	45.52	3.99	4.98	49.51	50.51
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตรม.	66.67	5.84	7.30	72.51	73.97
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบม. หลวม	2.12	0.49	0.61	2.60	2.73
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบม. หลวม	2.92	0.68	0.84	3.60	3.74
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบม. หลวม	4.35	1.00	1.26	5.35	5.61
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบม. หลวม	6.37	1.47	1.84	7.84	8.21



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	752.38	16.77	20.97	769.15	773.34
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตรม.	16.71	2.56	3.20	19.27	19.91
	บนผิวแทคไคต์	ตรม.	12.25	2.10	2.63	14.35	14.88
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	279.53	34.07	42.59	313.60	322.12
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	21.99	1.52	1.90	23.51	23.89
	ค่าแบบข้างตัดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	9.34	1.92	2.41	11.26	11.74
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	28.11	2.45	3.06	30.56	31.17
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	18.69	2.34	2.92	21.03	21.61
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	11.57	0.71	0.88	12.27	12.45
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	47.22	11.03	13.78	58.24	61.00
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	57.84	3.53	4.41	61.37	62.25
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	51.94	11.03	13.78	62.96	65.72
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	57.84	3.53	4.41	61.37	62.25
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	28.68	10.73	13.41	39.41	42.09
	บุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	35.85	13.41	16.76	49.26	52.61
	บุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	47.80	17.88	22.34	65.68	70.15
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	15.60	1.93	2.41	17.53	18.01
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.76	0.36	0.45	4.12	4.21
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	บุดลึก 3 ซม.	ตรม.	47.74	5.56	6.94	53.30	54.69
	บุดลึก 4 ซม.	ตรม.	61.74	7.06	8.82	68.79	70.56
	บุดลึก 5 ซม.	ตรม.	74.81	7.75	9.68	82.56	84.50
	บุดลึก 6 ซม.	ตรม.	90.73	8.59	10.74	99.32	101.46
20	งาน Milling						
	บุดลึก 5 ซม.	ตรม.	16.91	1.72	2.15	18.63	19.06
	บุดลึก 10 ซม.	ตรม.	19.73	2.00	2.50	21.73	22.23



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.61	0.16	0.19	1.76	1.80
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.83	0.46	0.58	4.29	4.41
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.96	0.66	0.83	6.62	6.78
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	23.81	3.47	4.34	27.28	28.15
	บดทับ	ลบม. แน่น	45.20	7.92	9.90	53.12	55.10
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	22.83	2.93	3.66	25.76	26.49
	- ตัก	ลบม. หลวม	8.86	1.70	2.13	10.56	10.99
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	42.17	3.34	4.18	45.51	46.34
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	49.66	5.04	6.30	54.70	55.96
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	61.84	4.66	5.82	66.50	67.66
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	91.58	19.00	23.75	110.58	115.33
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	33.75	6.36	7.95	40.12	41.71
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	9.70	1.01	1.27	10.71	10.97
	บดทับ	ลบม. แน่น	54.24	9.50	11.88	63.75	66.12
5	งานไหล่ทางลูกวิ่งผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	18.26	1.91	2.38	20.16	20.64
	บดทับ	ลบม. แน่น	63.32	15.33	19.16	78.64	82.48
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบม. แน่น	19.82	2.91	3.64	22.73	23.45
	บดทับ	ลบม. แน่น	78.56	19.10	23.87	97.66	102.43
7	งานตัดแต่งชั้นบ้นไค	ลบม. แน่น	8.16	1.30	1.63	9.47	9.79
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกวิ่ง 10 ซม.	ตรม.	10.81	1.51	1.89	12.33	12.71
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	13.25	2.47	3.09	15.72	16.34
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	11.37	1.25	1.56	12.62	12.93
9	งานลาดยางไพรม์ไค้ด	ตรม.	10.74	0.54	0.68	11.28	11.41
10	งานลาดยางแทคไค้ด	ตรม.	9.84	0.77	0.96	10.61	10.81
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตรม.	22.42	1.94	2.43	24.36	24.84
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตรม.	30.98	2.68	3.35	33.66	34.33
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตรม.	46.06	3.99	4.98	50.04	51.04
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตรม.	67.45	5.84	7.30	73.29	74.75
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบม. หลวม	2.13	0.49	0.61	2.62	2.74
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบม. หลวม	2.95	0.68	0.84	3.62	3.74
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบม. หลวม	4.38	1.00	1.26	5.39	5.64
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบม. หลวม	6.42	1.47	1.84	7.89	8.17





ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	763.16	16.77	20.97	779.93	784.13
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตรม.	16.88	2.56	3.20	19.44	20.08
	บนผิวแทคไคต์	ตรม.	12.36	2.10	2.63	14.47	14.99
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	283.00	34.07	42.59	317.07	325.59
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	22.27	1.52	1.90	23.78	24.16
	ค่าแบบข้างคิวดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	9.39	1.92	2.41	11.31	11.79
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	28.35	2.45	3.06	30.80	31.41
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	18.92	2.34	2.92	21.25	21.84
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	11.70	0.71	0.88	12.41	12.59
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	47.62	11.03	13.78	58.64	61.40
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	58.52	3.53	4.41	62.05	62.93
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	52.38	11.03	13.78	63.41	66.16
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	58.52	3.53	4.41	62.05	62.93
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บุคลิกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	28.82	10.73	13.41	39.55	42.23
	บุคลิกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	36.03	13.41	16.76	49.44	52.79
	บุคลิกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	48.04	17.88	22.34	65.91	70.38
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	15.77	1.93	2.41	17.70	18.19
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.80	0.36	0.45	4.16	4.25
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	บุคลิก 3 ซม.	ตรม.	48.07	5.56	6.94	53.62	55.01
	บุคลิก 4 ซม.	ตรม.	62.12	7.06	8.82	69.18	70.94
	บุคลิก 5 ซม.	ตรม.	75.28	7.75	9.68	83.03	84.96
	บุคลิก 6 ซม.	ตรม.	91.29	8.59	10.74	99.88	102.03
20	งาน Milling						
	บุคลิก 5 ซม.	ตรม.	17.10	1.72	2.15	18.82	19.25
	บุคลิก 10 ซม.	ตรม.	19.95	2.00	2.50	21.96	22.46



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.62	0.16	0.19	1.77	1.81
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.86	0.46	0.58	4.33	4.44
	ขนาดหนัก	ตรม.	6.01	0.66	0.83	6.67	6.84
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	24.03	3.47	4.34	27.50	28.37
	บดทับ	ลบม. แน่น	45.65	7.92	9.90	53.57	55.55
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	23.02	2.93	3.66	25.95	26.68
	- ตัก	ลบม. หลวม	8.94	1.70	2.13	10.64	11.07
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	42.55	3.34	4.18	45.89	46.73
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	50.11	5.04	6.30	55.15	56.41
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	62.27	4.66	5.82	66.93	68.09
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	92.53	19.00	23.75	111.53	116.28
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	34.06	6.36	7.95	40.42	42.01
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	9.78	1.01	1.27	10.80	11.05
	บดทับ	ลบม. แน่น	54.78	9.50	11.88	64.29	66.66
5	งานไหล่ทางลูกรังผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	18.41	1.91	2.38	20.32	20.79
	บดทับ	ลบม. แน่น	63.94	15.33	19.16	79.27	83.10
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบม. แน่น	19.96	2.91	3.64	22.87	23.60
	บดทับ	ลบม. แน่น	79.34	19.10	23.87	98.44	103.21
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	8.24	1.30	1.63	9.54	9.87
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	10.91	1.51	1.89	12.43	12.81
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	13.37	2.47	3.09	15.84	16.46
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	11.47	1.25	1.56	12.71	13.03
9	งานราดยางไพรอมไค้ด	ตรม.	10.87	0.54	0.68	11.41	11.54
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตรม.	9.96	0.77	0.96	10.73	10.93
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตรม.	22.68	1.94	2.43	24.62	25.10
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตรม.	31.34	2.68	3.35	34.02	34.69
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตรม.	46.59	3.99	4.98	50.58	51.57
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตรม.	68.24	5.84	7.30	74.08	75.53
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบม. หลวม	2.15	0.49	0.61	2.64	2.76
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบม. หลวม	2.97	0.68	0.84	3.65	3.82
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบม. หลวม	4.42	1.00	1.26	5.43	5.68
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบม. หลวม	6.47	1.47	1.84	7.95	8.27



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	773.95	16.77	20.97	790.72	794.91
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิไคต์	ตรม.	17.04	2.56	3.20	19.60	20.24
	บนผิวเทคไคต์	ตรม.	12.47	2.10	2.63	14.58	15.10
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	286.46	34.07	42.59	320.53	329.05
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	22.54	1.52	1.90	24.06	24.44
	ค่าแบบข้างคิวดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	9.43	1.92	2.41	11.36	11.84
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	28.59	2.45	3.06	31.05	31.66
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	19.14	2.34	2.92	21.48	22.06
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	11.84	0.71	0.88	12.54	12.72
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	48.02	11.03	13.78	59.05	61.80
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	59.19	3.53	4.41	62.72	63.60
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	52.82	11.03	13.78	63.85	66.61
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	59.19	3.53	4.41	62.72	63.60
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	28.97	10.73	13.41	39.69	42.37
	บดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	36.21	13.41	16.76	49.61	52.97
	บดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	48.28	17.88	22.34	66.15	70.62
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	15.94	1.93	2.41	17.88	18.36
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.84	0.36	0.45	4.21	4.30
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	บดลึก 3 ซม.	ตรม.	48.39	5.56	6.94	53.94	55.33
	บดลึก 4 ซม.	ตรม.	62.50	7.06	8.82	69.56	71.32
	บดลึก 5 ซม.	ตรม.	75.74	7.75	9.68	83.49	85.43
	บดลึก 6 ซม.	ตรม.	91.86	8.59	10.74	100.45	102.60
20	งาน Milling						
	บดลึก 5 ซม.	ตรม.	17.30	1.72	2.15	19.01	19.44
	บดลึก 10 ซม.	ตรม.	20.18	2.00	2.50	22.18	22.68



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมทำงาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.63	0.16	0.19	1.79	1.83
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.90	0.46	0.58	4.36	4.47
	ขนาดหนัก	ตรม.	6.06	0.66	0.83	6.72	6.89
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	24.24	3.47	4.34	27.71	28.58
	บดทับ	ลบม. แน่น	46.10	7.92	9.90	54.02	56.00
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	23.20	2.93	3.66	26.14	26.87
	- ตัก	ลบม. หลวม	9.02	1.70	2.13	10.72	11.15
	หินผุ - ขุดตัด	ลบม. ปกติ	42.94	3.34	4.18	46.28	47.11
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	50.56	5.04	6.30	55.60	56.86
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	62.70	4.66	5.82	67.36	68.53
	- คั่นและตัก	ลบม. หลวม	93.48	19.00	23.75	112.48	117.23
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบม. หลวม	34.36	6.36	7.95	40.72	42.32
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	9.87	1.01	1.27	10.88	11.13
	บดทับ	ลบม. แน่น	55.32	9.50	11.88	64.83	67.20
5	งานไหล่ทางลูกเรียงผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	18.57	1.91	2.38	20.47	20.95
	บดทับ	ลบม. แน่น	64.56	15.33	19.16	79.89	83.72
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบม. แน่น	20.10	2.91	3.64	23.01	23.74
	บดทับ	ลบม. แน่น	80.11	19.10	23.87	99.21	103.99
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	8.32	1.30	1.63	9.62	9.94
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	11.01	1.51	1.89	12.53	12.91
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	13.49	2.47	3.09	15.97	16.58
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	11.57	1.25	1.56	12.81	13.12
9	งานราดยางไพรมี่ไค้ด	ตรม.	11.00	0.54	0.68	11.54	11.67
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตรม.	10.08	0.77	0.96	10.85	11.05
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตรม.	22.94	1.94	2.43	24.88	25.36
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตรม.	31.69	2.68	3.35	34.38	35.05
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตรม.	47.13	3.99	4.98	51.11	52.11
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตรม.	69.02	5.84	7.30	74.86	76.32
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบม. หลวม	2.17	0.49	0.61	2.66	2.78
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบม. หลวม	3.00	0.68	0.84	3.67	3.84
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบม. หลวม	4.46	1.00	1.26	5.46	5.71
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบม. หลวม	6.53	1.47	1.84	8.00	8.37



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	784.73	16.77	20.97	801.50	805.69
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตรม.	17.21	2.56	3.20	19.77	20.41
	บนผิวแตกไค้ด	ตรม.	12.58	2.10	2.63	14.69	15.21
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	289.93	34.07	42.59	324.00	332.51
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	22.82	1.52	1.90	24.34	24.72
	ค่าแบบข้างคีดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	7.81	3.69	4.61	11.50	12.42
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	9.48	1.92	2.41	11.41	11.89
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	28.84	2.45	3.06	31.29	31.90
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	19.37	2.34	2.92	21.70	22.29
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	11.97	0.71	0.88	12.68	12.86
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	48.42	11.03	13.78	59.45	62.21
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	59.87	3.53	4.41	63.40	64.28
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	53.27	11.03	13.78	64.29	67.05
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	59.87	3.53	4.41	63.40	64.28
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บุคลิกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	29.11	10.73	13.41	39.83	42.51
	บุคลิกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	36.38	13.41	16.76	49.79	53.14
	บุคลิกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	48.51	17.88	22.34	66.39	70.86
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	16.12	1.93	2.41	18.05	18.53
18	งาน Fog Spray	ตรม.	3.89	0.36	0.45	4.25	4.34
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	บุคลิก 3 ซม.	ตรม.	48.71	5.56	6.94	54.27	55.66
	บุคลิก 4 ซม.	ตรม.	62.88	7.06	8.82	69.94	71.70
	บุคลิก 5 ซม.	ตรม.	76.21	7.75	9.68	83.96	85.89
	บุคลิก 6 ซม.	ตรม.	92.43	8.59	10.74	101.02	103.17
20	งาน Milling						
	บุคลิก 5 ซม.	ตรม.	17.49	1.72	2.15	19.21	19.64
	บุคลิก 10 ซม.	ตรม.	20.41	2.00	2.50	22.41	22.91

